NERI

Ubicación del proyecto:	Referencia del proyecto: Cant.:
Nombre del proyecto:	Notas:

SHELIAK | POSTE | FUNDICIÓN | PEQUEÑO | MÁX 3 FUENTES DE LUZ



CE

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo**: SH1191000-N-BM-EPD-GC3-HC0343-ZD114060-CN0**

FIJACIÓN AL SUELO	FORMA	PREDISPOSICIÓN PARA COPA / PUNTOS DE LUZ	ALTURA	SECCIÓN	ACABADO
BM Mampostería	**EPD** Decorado	**GC3** Soporte portado | Máx 3 fuentes de luz	**HC0343** 3430 mm	**ZD114060** Base 114 - Superior 60 mm	**CN0** Gris [Neri] Texturizado
BF Con brida					

Código generado: **SH1191000 - N** - _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _

BAJO PEDIDO
Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.

Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

SHELIAK | POSTE | FUNDICIÓN | PEQUEÑO | MÁX 3 FUENTES DE LUZ

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Palo modular de fundición UNI EN 1561 con núcleo interno de acero UNI EN 10219-1, galvanizado en caliente según UNI EN ISO 1461. Poste certificado CE, conforme a la norma UNI EN 40-5.

Sección: Base/Superior 114/60 mm
Tamaño de la tapa: 132x38 mm
Altura bajo el suelo: 600 mm

Altura de la ranura bajo la línea de suelo para el paso de cables: 150x50 mm
Peso: 138,7-140,8 kg
Acabado: Gris [Neri] Texturizado

ADVERTENCIAS

Protección de las superficies: consulte las descripciones específicas sobre los ciclos de pintura de los materiales.

Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.