



Kaus Bollard | Luminaire | Kaus Bollard 180°



Informations / Guide de commande

Exemple : **BOKAU00-N-D53-830-L002-ST-V1-F06-M1-CN0**

Optique	Ra+K	Flux lumineux	Finition de l'écran	Alimentation	Fonction du driver	Classe ISO	Finition
D53 180°	830 Ra80 3000 K	L002 200 lm	ST Transparent	V1 220V-240V	F06 DALI+CLO	M1 Classe I	CN0 Gris [Neri] Texturé

Code généré : **BOKAU00 - N** - _ _ _ _ _

Kaus Bollard | Luminaire | Kaus Bollard 180°

SOURCE

LED 3030 MID-Power.	
Classe d'efficacité énergétique	D
Courant direct du LED	92 mA
Puissance Nominale	6,6 W
Flux nominal	224 lm
CCT nominale (Température de couleur)	3000 K
Indice de rendu des couleurs (Ra)	80
Standard Deviation Colour Matching	≤3
ANSI/IES TM-30	Rf = 84 Rg = 97
Durée de vie estimée	L80B50 60000 h @ Tq = 25 °C

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Réflecteur interne en aluminium.	
Optique	180°
Efficacité optique	LOR = 100% ULOR = 20%
Nombre de LED	24
Angle de coupure	Non Cutoff C = 0° γ = 34°
Flux lumineux	224 lm
Efficacité lumineuse	29 lm/W
Intensité lumineuse maximale γ 90°	≤79,14 cd/klm
Classe d'intensité lumineuse	G*U
IPEA	Road G / G, Urban G / G, Ped G / G, Park G / G, Art G / G
BUG	B=0, U=2, G=0
Sécurité photobiologique	RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Conforme aux normes EN 60598-1 ; EN 60598-2-3 ; EN 62031 ; EN 55015 EMC ; EN 61547 EMC ; EN 61000-3-2/3 ; IEC/TR 62778.	
Puissance appareil	7,8 W
Alimentation	220V-240V~ 50/60Hz
Facteur de puissance	≥0,9
Classe d'isolation	Classe I
Type de contrôle - driver	DALI+CLO
Safe Flicker	PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)
Température ambiante	-40 °C / +50 °C
Driver inclus	Oui
Type de câble	H07RN-F 5G1mm²
Longueur de câble	0,5 m
Protection contre les surtensions	2kV CM - 2kV DM

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure en aluminium extrudé avec dissipateur thermique intégré en fonte d'aluminium.	
Écran de protection en PMMA transparent et composants plastiques à haute résistance.	
Diamètre	110 mm
Hauteur	800 mm
Poids	4,4 kg
Surface exposée au vent	0,09 m²
Degré de protection	IP65
Résistance mécanique	IK07
Finition	Gris [Neri] Texturé

INSTALLATION

Installation par fixation avec chevilles (non incluses).

AVERTISSEMENTS

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.
Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.
Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.
Protection des surfaces : consulter les descriptions spécifiques sur les cycles de peinture des matériaux.

Kaus Bollard | Luminaire | Kaus Bollard 180°

Optique : 180°
Finition de l'écran : Transparent

