

Sheliak | Pfahl | Gusseisen | Kleine | Max 3 Lichtquellen



Bestellinformationen / Bestellleitfaden

Beispiel: SH1191000-N-BM-EPD-GC3-HC0343-ZD114060-CN0

Befestigung am Boden	Form	Konfiguration der Mastspitze / Lichtpunkte	Höhe	Schnittmaße	Finish
BM Einmauerung	EPD Verziert	GC3 Ausleger stehend Max 3 Lichtquellen	HC0343 3430 mm	ZD114060 Fuß 114 - Kopf 60 mm	CN0 Grau [Neri] Strukturiert
BF Mit Flansch					

Generierter Code: SH1191000 - N - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _

Sheliak | Pfahl | Gusseisen | Kleine | Max 3 Lichtquellen

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Modularer Mast aus Gusseisen UNI EN 1561 mit Innenkern aus Stahl
UNI EN 10219-1, feuerverzinkt nach UNI EN ISO 1461.
CE-zertifizierter Mast, gemäß der Norm UNI EN 40-5.

Schnittmaße	Fuß/Kopf 114/60 mm
Klappengröße	132x38 mm
Höhe unter der Erde	600 mm
Höhe des Schlitzes unter der Erdlinie für Kabeleinführung	150x50 mm
Gewicht	138,7-140,8 kg
Finish	Grau [Neri] Strukturiert

WARNHINWEISE

Oberflächenschutz: Beachten Sie die spezifischen Beschreibungen zu den
Lackierzyklen der Materialien.