

Mizar | Poteau | Fonte + Acier | Petit cylindre | Max 2 sources lumineuses



Informations / Guide de commande

Exemple : MZ1415000-N-BM-EPR-GA2-HC0380-ZD168102-CN0

Fixation au sol	Forme	Prédisposition pour Sommet / Points lumineux	Hauteur	Section	Finition
BM Maçonnerie	EPR Évasée	GA1 Console Évêque suspendue Max 1 source lumineuse	HC0380 3800 mm	ZD168102 Base 168 - Sommet 102 mm	CN0 Gris [Neri] Texturé
		GA2 Console Évêque suspendue Max 2 sources lumineuses	HC0480 4800 mm		

Code généré : MZ1415000 - N - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _

NOTES DE CONFIGURATION
Les caractéristiques du produit présentées dans cette fiche technique ne peuvent pas toujours être combinées librement.
Pour vérifier les configurations réellement disponibles et définir le code produit correspondant, veuillez utiliser le configurateur disponible sur notre site internet.

Mizar | Poteau | Fonte + Acier | Petit cylindre | Max 2 sources lumineuses

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Mât d'éclairage en acier UNI EN 10219 et fonte UNI EN 1561, galvanisé à chaud selon UNI EN ISO 1461.

Poteau certifié CE, conforme à la norme UNI EN 40-5.

Section	Base/Sommet 168/102 mm
Dimension de la porte de visite	186x45 mm
Hauteur sous le sol	600 mm
Hauteur de la fente sous la ligne de sol pour le passage des câbles	150x50 mm
Poids	48,2-72,2 kg
Finition	Gris [Neri] Texturé

AVERTISSEMENTS

Protection des surfaces : consulter les descriptions spécifiques sur les cycles de peinture des matériaux.