

Ejemplo: AL0001202-N-BM-EPC-GG1-HC0802-ZD168060-CN0

Fijación al suelo	Forma	Predisposición para Copa / Puntos de luz	Altura	Sección	Acabado
BM Mampostería	EPC Cónica	GG1 Cabeza de poste suspendida Máx 1 fuente de luz	HC0802 8020 mm	ZD168060 Base 168 - Superior 60 mm	CN0 Gris [Neri] Texturizado
BF Con brida					

Neri S.p.A., S.S. Emilia 1622, 47020 Longiano (FC) – Italia, neri@neri.biz, www.neri.biz
Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

Alkes | Poste | Acero | Postes divergentes para rotondas | Máx 1 fuente de luz

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Poste para iluminación en acero S275J, laminado en caliente sin soldaduras, galvanizado en caliente según la norma UNI EN ISO 1461. Poste certificado CE, conforme a la norma UNI EN 40-5.

Sección	Base/Superior 168/60 mm
Tamaño de la tapa	186x45 mm
Altura bajo el suelo	800 mm
Altura de la ranura bajo la línea de suelo para el paso de cables	150x50 mm
Peso	237,9-238,2 kg
Acabado	Gris [Neri] Texturizado

ADVERTENCIAS

Protección de las superficies: consulte las descripciones específicas sobre los ciclos de pintura de los materiales.