

Esempio: SP1122000-N-BM-EPR-GD2-HC0370-ZD102089-CN0

Fissaggio a terra	Forma	Predisposizione per Cima / Punti luce	Altezza	Sezione	Finitura
BM Muratura	EPR Rastremata	GD1 Mensola sospesa Max 1 punto luce	HC0370 3700 mm	ZD102089 Base 102 - Top 89 mm	CN0 Grigio [Neri] TXT
		GD2 Mensola sospesa Max 2 punti luce	HC0470 4700 mm	ZD127102 Base 127 - Top 102 mm	
		GD4 Mensola sospesa Max 4 punti luce	HC0540 5400 mm		
			HC0640 6401 mm		

Codice: **SP1122000 - N** - - - - -

Le caratteristiche del prodotto riportate nella presente scheda tecnica non sono sempre liberamente combinabili tra loro. Per verificare le configurazioni effettivamente disponibili e definire il relativo codice prodotto, utilizzare il configuratore presente sul nostro sito web.

Semplici per pastorali | Palo | Ghisa + Acciaio | Semplice | Max 4 punti luce

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Palo per illuminazione in ghisa UNI EN 1561 e acciaio UNI EN 10219-1 zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461.

Palo certificato CE, conforme alla norma UNI EN 40-5.

Sezione Base/Top 102/89 mm, 127/102 mm

Dimensione portella 132x38 mm, 186x45 mm

Altezza sotto terra 600 mm, 800 mm

Altezza asola sotto la linea di terra per passaggio cavi 150x50 mm

Peso 41-102 kg

Finitura Grigio [Neri] TXT

AVVERTENZE

Protezione delle superfici: consultare le specifiche descrizioni sui cicli di verniciatura dei materiali.