

Castore | Poteau | Fonte + Acier | Petit | Max 3 sources lumineuses



Informations / Guide de commande

Exemple : CA1161000-N-BM-EPD-GE2-HC0423-ZD114060-CNO

Fixation au sol	Forme	Prédisposition pour Sommet / Points lumineux	Hauteur	Section	Finition
BM Maçonnerie	EPD Décoré	GC3 Console fixation portée Max 3 sources lumineuses	HC0374 3740 mm	ZD114060 Base 114 - Sommet 60 mm	CNO Gris [Neri] Texturé
BF À semelle		GE2 Évêque suspendue Max 2 sources lumineuses	HC0423 4230 mm		

Code généré : CA1161000 - N - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _

NOTES DE CONFIGURATION

Les caractéristiques du produit présentées dans cette fiche technique ne peuvent pas toujours être combinées librement.
Pour vérifier les configurations réellement disponibles et définir le code produit correspondant, veuillez utiliser le configurateur disponible sur notre site internet.

Castore | Poteau | Fonte + Acier | Petit | Max 3 sources lumineuses

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Mât modulaire en fonte UNI EN 1561 avec âme interne en acier S355
UNI EN 10219-1, galvanisé à chaud selon UNI EN ISO 1461.
Poteau certifié CE, conforme à la norme UNI EN 40-5.

Section	Base/Sommet 114/60 mm
Dimension de la porte de visite	132x38 mm
Hauteur sous le sol	600 mm
Hauteur de la fente sous la ligne de sol pour le passage des câbles	150x50 mm
Poids	170,1-174,2 kg
Finition	Gris [Neri] Texturé

AVERTISSEMENTS

Protection des surfaces : consulter les descriptions spécifiques sur les cycles de peinture des matériaux.