

Beispiel: SP1122000-N-BM-EPR-GD2-HC0370-ZD102089-CN0

Befestigung am Boden	Form	Konfiguration der Mastspitze / Lichtpunkte	Höhe	Schnittmaße	Finish
BM Einmauerung	EPR Konisch zulaufend	GD1 Ausleger hängend Max 1 Lichtquelle	HC0370 3700 mm	ZD102089 Fuß 102 - Kopf 89 mm	CN0 Grau [Neri] Strukturiert
		GD2 Ausleger hängend Max 2 Lichtquellen	HC0470 4700 mm	ZD127102 Fuß 127 - Kopf 102 mm	
		GD4 Ausleger hängend Max 4 Lichtquellen	HC0540 5400 mm		
			HC0640 6401 mm		

Generierter Code: **SP1122000 - N** - - - - -

Die in diesem Datenblatt aufgeführten Produktmerkmale sind nicht immer frei kombinierbar.
Um die tatsächlich verfügbaren Konfigurationen zu prüfen und den entsprechenden Produktcode zu ermitteln, nutzen Sie bitte den Konfigurator auf unserer Website.

Einfach für Schwanenhälsa | Pfahl | Gusseisen + Stahl | Einfach | Max 4 Lichtquellen**MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN**

Beleuchtungsmast aus Gusseisen UNI EN 1561 und Stahl UNI EN 10219-1,
feuerverzinkt nach UNI EN ISO 1461.

CE-zertifizierter Mast, gemäß der Norm UNI EN 40-5.

Schnittmaße	Fuß/Kopf 102/89 mm, 127/102 mm
Klappengröße	132x38 mm, 186x45 mm
Höhe unter der Erde	600 mm, 800 mm
Höhe des Schlitzes unter der Erdlinie für Kabeleinführung	150x50 mm
Gewicht	41-102 kg
Finish	Grau [Neri] Strukturiert

WARNHINWEISE

Oberflächenschutz: Beachten Sie die spezifischen Beschreibungen zu den
Lackierzyklen der Materialien.