
NERI

Emplacement du projet :	Référence du projet : Qté :
Nom du projet :	Notes :

POLIS TOP | LUMINAIRE | POLIS TOP





IP66 IK09 Classe II

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple **: LUPOL00-N-D36-730-L060-ST-V1-F02-M2-CN0**

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D28 Type I - A	**727** Ra70 2700 K	**L025** 2500 lm	**ST** Transparent	**V1** 220V-240V	**F27** ON/OFF+CLO	**M2** Classe II	**CN0** Gris [Neri] Texturé
D36 Type II - D	**730** Ra70 3000 K	**L035** 3500 lm			**F02** 1-10V+CLO		
D22 Type III - B	**740** Ra70 4000 K	**L045** 4500 lm			**F06** DALI+CLO		
D25 Type III - C		**L060** 6000 lm			**F10** D4i+ZHAGA		
D37 Type III - H		**L075** 7500 lm			**F04** Ampdim+CLO		
D24 Type IV - A		**L090** 9000 lm			**F14** NVL6H+CLO		
D38 Type IV - C		**L105** 10500 lm					
D30 Type V - A		**L120** 12000 lm					
		L135 13500 lm					

Code généré : **LUPOL00 - N** - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ _ - _ _ _ - _ _ - _ _ _ _

SUR DEMANDE
Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.

Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.

POLIS TOP | LUMINAIRE | POLIS TOP

SOURCE
Matrice de LED haute puissance.

Classe d'efficacité énergétique : C, D
Courant direct du LED : 306-852 mA
Puissance Nominale : 13,2-82,5 W
Flux nominal : 2500-13500 lm
CCT nominale (Température de couleur) : 2700 K, 3000 K, 4000 K
Indice de rendu des couleurs (Ra) : 70
Standard Deviation Colour Matching : ≤5
ANSI/IES TM-30 : Rf = 73-75 Rg = 93-96
Durée de vie estimée : L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES
Lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.

Optique : Type I - A, Type II - D, Type III - B, Type III - C, Type III - H, Type IV - A, Type IV - C, Type V - A
Efficacité optique : LOR = 95-100% ULOR = 0%
Nombre de LED : 16, 24, 32, 48
Angle de coupure : Cutoff, Semi Cutoff C = 0, 55° γ = 56, 68°
Flux lumineux : 2375-13500 lm
Efficacité lumineuse : 134-161 lm/W
Intensité lumineuse maximale γ 90° : ≤0,43 cd/klm
Classe d'intensité lumineuse : G*2, G*3, G*4, G*6
IPEA : Road A5+ / A11+, Urban A8+ / A12+, Ped A4+ / A10+, Park A4+ / A10+, Art A9+ / A12+
BUG : B=1-3, U=1, G=1-3
Sècurité photobiologique : RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE
Conforme aux normes EN 60598-1 ; EN 60598-2-3 ; EN 62031 ; EN 55015 EMC ; EN 61547 EMC ; EN 61000-3-2/3 ; IEC/TR 62778.
Marque de sécurité ENEC.
Marque de sécurité et de performance ENEC+.

Puissance appareil : 15,7-90,8 W
Alimentation : 220V-240V~ 50/60Hz
Facteur de puissance : ≥0,99
Classe d'isolation : Classe II
Type de contrôle - driver : ON/OFF+CLO, 1-10V+CLO, DALI+CLO, D4i+ZHAGA, Ampdim+CLO, NVL6H+CLO
Safe Flicker : PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)
Température ambiante : -40 °C / +50 °C
Driver inclus : Oui
Type de câble : H07RN-F 2X1,5mm², H07RN-F 4X1,5mm²
Longueur de câble : 1 m
Protection contre les surtentensions : 10kV CM - 10kV DM

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE
Structure avec calotte supérieure et fourche en aluminium moulé sous pression (UNI EN 1706) et dissipateur thermique intégré.
Écran de protection en verre trempé extra-clair sérigraphié avec résistance aux chocs IK09 (EN 62262) et réflecteur interne blanc en polycarbonate.
Joint en EPDM entre le verre et le capot supérieur, soutenu par une tôle d'acier et visserie en acier inoxydable.

Diamètre : 480 mm
Hauteur : 640 mm
Poids : 9,5 kg
Surface exposée au vent : 0,03 m²
Degré de protection : IP66
Résistance mécanique : IK09
Finition : Gris [Neri] Texturé

INSTALLATION
Montage en tête de mât sur tubes Ø 60 mm, diamètre extérieur Ø 76 mm.


AVERTISSEMENTS
Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.
Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.
Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.
Protection des surfaces : consulter les descriptions spécifiques sur les cycles de peinture des matériaux.


Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.

POLIS TOP | LUMINAIRE | POLIS TOP

Optique : Type I - A


Finition de l'écran : Transparent






Optique : Type II - D


Finition de l'écran : Transparent






Optique : Type III - B


Finition de l'écran : Transparent






Optique : Type III - C


Finition de l'écran : Transparent






Optique : Type III - H


Finition de l'écran : Transparent






Optique : Type IV - A


Finition de l'écran : Transparent






Optique : Type IV - C


Finition de l'écran : Transparent






Optique : Type V - A

Finition de l'écran : Transparent





Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.

POLIS TOP | LUMINAIRE | POLIS TOP

Optique : Type I - A

Finition de l'écran : Transparent

Système					Source			IPEA				
Flux lumineux	**CCT nominale**	**W**	**lm/W**	**n° led**	**mA**	**W**	**lm/W**	**Road**	**Urban**	**Ped**	**Park**	**Art**
2500 lm	2700 K	16,9	148	16	330	14,3	175	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	3000 K	16,4	152	16	322	13,9	180	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
2500 lm	4000 K	15,7	159	16	306	13,2	189	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
3500 lm	2700 K	24,5	143	16	472	20,7	169	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
3500 lm	3000 K	23,9	146	16	458	20,1	174	A9+	A9+	A8+	A8+	A12+
3500 lm	4000 K	22,9	153	16	438	19,1	183	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
4500 lm	2700 K	31,3	144	16	618	27,5	164	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	3000 K	30,4	148	16	602	26,7	169	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	4000 K	29,1	155	16	572	25,4	177	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	2700 K	40,2	149	24	544	36	167	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
6000 lm	3000 K	39,1	153	24	530	35	171	A10+	A10+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	4000 K	37,2	161	24	504	33,3	180	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
7500 lm	2700 K	52,4	143	24	694	46,6	161	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
7500 lm	3000 K	51	147	24	674	45,2	166	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
7500 lm	4000 K	48,6	154	24	642	42,9	175	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
9000 lm	2700 K	61,1	147	32	618	55	164	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
9000 lm	3000 K	59,5	151	32	602	53,4	169	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
9000 lm	4000 K	56,6	159	32	572	50,7	178	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
10500 lm	2700 K	72,5	145	32	734	65,8	160	A8+	A9+	A7+	A7+	A12+
10500 lm	3000 K	70,3	149	32	712	63,8	165	A8+	A10+	A7+	A7+	A12+
10500 lm	4000 K	67	157	32	678	60,6	173	A9+	A11+	A8+	A8+	A12+
12000 lm	2700 K	85,1	141	32	852	77,1	156	A5+	A9+	A5+	A5+	A10+
12000 lm	3000 K	82,6	145	32	826	74,7	161	A8+	A9+	A7+	A7+	A12+
12000 lm	4000 K	78,7	152	32	786	70,9	169	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
13500 lm	2700 K	90,8	149	48	618	82,5	164	A6+	A10+	A6+	A6+	A11+
13500 lm	3000 K	88,2	153	48	602	80,1	169	A7+	A10+	A7+	A7+	A12+
13500 lm	4000 K	84,1	161	48	572	76,1	177	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+

Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.

POLIS TOP | LUMINAIRE | POLIS TOP

Optique : Type II - D

Finition de l'écran : Transparent

Système					Source			IPEA				
Flux lumineux	**CCT nominale**	**W**	**lm/W**	**n° led**	**mA**	**W**	**lm/W**	**Road**	**Urban**	**Ped**	**Park**	**Art**
2500 lm	2700 K	16,9	148	16	330	14,3	175	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	3000 K	16,4	152	16	322	13,9	180	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
2500 lm	4000 K	15,7	159	16	306	13,2	189	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
3500 lm	2700 K	24,5	143	16	472	20,7	169	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
3500 lm	3000 K	23,9	146	16	458	20,1	174	A9+	A9+	A8+	A8+	A12+
3500 lm	4000 K	22,9	153	16	438	19,1	183	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
4500 lm	2700 K	31,3	144	16	618	27,5	164	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	3000 K	30,4	148	16	602	26,7	169	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	4000 K	29,1	155	16	572	25,4	177	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	2700 K	40,2	149	24	544	36	167	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
6000 lm	3000 K	39,1	153	24	530	35	171	A10+	A10+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	4000 K	37,2	161	24	504	33,3	180	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
7500 lm	2700 K	52,4	143	24	694	46,6	161	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
7500 lm	3000 K	51	147	24	674	45,2	166	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
7500 lm	4000 K	48,6	154	24	642	42,9	175	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
9000 lm	2700 K	61,1	147	32	618	55	164	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
9000 lm	3000 K	59,5	151	32	602	53,4	169	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
9000 lm	4000 K	56,6	159	32	572	50,7	178	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
10500 lm	2700 K	72,5	145	32	734	65,8	160	A8+	A9+	A7+	A7+	A12+
10500 lm	3000 K	70,3	149	32	712	63,8	165	A8+	A10+	A7+	A7+	A12+
10500 lm	4000 K	67	157	32	678	60,6	173	A9+	A11+	A8+	A8+	A12+
12000 lm	2700 K	85,1	141	32	852	77,1	156	A5+	A9+	A5+	A5+	A10+
12000 lm	3000 K	82,6	145	32	826	74,7	161	A8+	A9+	A7+	A7+	A12+
12000 lm	4000 K	78,7	152	32	786	70,9	169	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
13500 lm	2700 K	90,8	149	48	618	82,5	164	A6+	A10+	A6+	A6+	A11+
13500 lm	3000 K	88,2	153	48	602	80,1	169	A7+	A10+	A7+	A7+	A12+
13500 lm	4000 K	84,1	161	48	572	76,1	177	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+

Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.

POLIS TOP | LUMINAIRE | POLIS TOP

Optique : Type III - B

Finition de l'écran : Transparent

Système					Source			IPEA				
Flux lumineux	**CCT nominale**	**W**	**lm/W**	**n° led**	**mA**	**W**	**lm/W**	**Road**	**Urban**	**Ped**	**Park**	**Art**
2500 lm	2700 K	16,9	148	16	330	14,3	175	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	3000 K	16,4	152	16	322	13,9	180	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
2500 lm	4000 K	15,7	159	16	306	13,2	189	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
3500 lm	2700 K	24,5	143	16	472	20,7	169	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
3500 lm	3000 K	23,9	146	16	458	20,1	174	A9+	A9+	A8+	A8+	A12+
3500 lm	4000 K	22,9	153	16	438	19,1	183	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
4500 lm	2700 K	31,3	144	16	618	27,5	164	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	3000 K	30,4	148	16	602	26,7	169	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	4000 K	29,1	155	16	572	25,4	177	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	2700 K	40,2	149	24	544	36	167	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
6000 lm	3000 K	39,1	153	24	530	35	171	A10+	A10+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	4000 K	37,2	161	24	504	33,3	180	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
7500 lm	2700 K	52,4	143	24	694	46,6	161	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
7500 lm	3000 K	51	147	24	674	45,2	166	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
7500 lm	4000 K	48,6	154	24	642	42,9	175	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
9000 lm	2700 K	61,1	147	32	618	55	164	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
9000 lm	3000 K	59,5	151	32	602	53,4	169	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
9000 lm	4000 K	56,6	159	32	572	50,7	178	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
10500 lm	2700 K	72,5	145	32	734	65,8	160	A8+	A9+	A7+	A7+	A12+
10500 lm	3000 K	70,3	149	32	712	63,8	165	A8+	A10+	A7+	A7+	A12+
10500 lm	4000 K	67	157	32	678	60,6	173	A9+	A11+	A8+	A8+	A12+
12000 lm	2700 K	85,1	141	32	852	77,1	156	A5+	A9+	A5+	A5+	A10+
12000 lm	3000 K	82,6	145	32	826	74,7	161	A8+	A9+	A7+	A7+	A12+
12000 lm	4000 K	78,7	152	32	786	70,9	169	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
13500 lm	2700 K	90,8	149	48	618	82,5	164	A6+	A10+	A6+	A6+	A11+
13500 lm	3000 K	88,2	153	48	602	80,1	169	A7+	A10+	A7+	A7+	A12+
13500 lm	4000 K	84,1	161	48	572	76,1	177	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+

Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.

POLIS TOP | LUMINAIRE | POLIS TOP

Optique : Type III - C

Finition de l'écran : Transparent

Système					Source			IPEA				
Flux lumineux	**CCT nominale**	**W**	**lm/W**	**n° led**	**mA**	**W**	**lm/W**	**Road**	**Urban**	**Ped**	**Park**	**Art**
2500 lm	2700 K	16,9	142	16	330	14,3	175	A8+	A9+	A7+	A7+	A12+
2500 lm	3000 K	16,4	146	16	322	13,9	180	A9+	A9+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	4000 K	15,7	153	16	306	13,2	189	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	2700 K	24,5	137	16	472	20,7	169	A7+	A8+	A7+	A7+	A11+
3500 lm	3000 K	23,9	141	16	458	20,1	174	A8+	A9+	A7+	A7+	A12+
3500 lm	4000 K	22,9	147	16	438	19,1	183	A9+	A9+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	2700 K	31,3	138	16	618	27,5	164	A7+	A8+	A7+	A7+	A12+
4500 lm	3000 K	30,4	142	16	602	26,7	169	A8+	A9+	A7+	A7+	A12+
4500 lm	4000 K	29,1	148	16	572	25,4	177	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
6000 lm	2700 K	40,2	143	24	544	36	167	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
6000 lm	3000 K	39,1	147	24	530	35	171	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
6000 lm	4000 K	37,2	155	24	504	33,3	180	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
7500 lm	2700 K	52,4	137	24	694	46,6	161	A7+	A8+	A7+	A7+	A11+
7500 lm	3000 K	51	141	24	674	45,2	166	A8+	A9+	A7+	A7+	A12+
7500 lm	4000 K	48,6	148	24	642	42,9	175	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
9000 lm	2700 K	61,1	141	32	618	55	164	A8+	A9+	A7+	A7+	A12+
9000 lm	3000 K	59,5	145	32	602	53,4	169	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
9000 lm	4000 K	56,6	153	32	572	50,7	178	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
10500 lm	2700 K	72,5	139	32	734	65,8	160	A7+	A8+	A6+	A6+	A12+
10500 lm	3000 K	70,3	143	32	712	63,8	165	A8+	A9+	A6+	A6+	A12+
10500 lm	4000 K	67	150	32	678	60,6	173	A9+	A10+	A7+	A7+	A12+
12000 lm	2700 K	85,1	135	32	852	77,1	156	A5+	A8+	A4+	A4+	A9+
12000 lm	3000 K	82,6	139	32	826	74,7	161	A7+	A8+	A6+	A6+	A12+
12000 lm	4000 K	78,7	146	32	786	70,9	169	A8+	A9+	A7+	A7+	A12+
13500 lm	2700 K	90,8	143	48	618	82,5	164	A6+	A9+	A5+	A5+	A10+
13500 lm	3000 K	88,2	147	48	602	80,1	169	A6+	A9+	A6+	A6+	A11+
13500 lm	4000 K	84,1	154	48	572	76,1	177	A9+	A11+	A8+	A8+	A12+

Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.

POLIS TOP | LUMINAIRE | POLIS TOP

Optique : Type III - H

Finition de l'écran : Transparent

Système					Source			IPEA				
Flux lumineux	**CCT nominale**	**W**	**lm/W**	**n° led**	**mA**	**W**	**lm/W**	**Road**	**Urban**	**Ped**	**Park**	**Art**
2500 lm	2700 K	16,9	143	16	330	14,3	175	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	3000 K	16,4	148	16	322	13,9	180	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	4000 K	15,7	154	16	306	13,2	189	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	2700 K	24,5	139	16	472	20,7	169	A7+	A8+	A7+	A7+	A12+
3500 lm	3000 K	23,9	142	16	458	20,1	174	A8+	A9+	A7+	A7+	A12+
3500 lm	4000 K	22,9	148	16	438	19,1	183	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	2700 K	31,3	139	16	618	27,5	164	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
4500 lm	3000 K	30,4	144	16	602	26,7	169	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	4000 K	29,1	150	16	572	25,4	177	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
6000 lm	2700 K	40,2	145	24	544	36	167	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
6000 lm	3000 K	39,1	149	24	530	35	171	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
6000 lm	4000 K	37,2	156	24	504	33,3	180	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
7500 lm	2700 K	52,4	139	24	694	46,6	161	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
7500 lm	3000 K	51	143	24	674	45,2	166	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
7500 lm	4000 K	48,6	150	24	642	42,9	175	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
9000 lm	2700 K	61,1	143	32	618	55	164	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
9000 lm	3000 K	59,5	147	32	602	53,4	169	A9+	A9+	A8+	A8+	A12+
9000 lm	4000 K	56,6	154	32	572	50,7	178	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
10500 lm	2700 K	72,5	140	32	734	65,8	160	A7+	A9+	A6+	A6+	A12+
10500 lm	3000 K	70,3	145	32	712	63,8	165	A8+	A9+	A7+	A7+	A12+
10500 lm	4000 K	67	152	32	678	60,6	173	A9+	A10+	A7+	A7+	A12+
12000 lm	2700 K	85,1	137	32	852	77,1	156	A5+	A8+	A5+	A5+	A10+
12000 lm	3000 K	82,6	141	32	826	74,7	161	A7+	A9+	A6+	A6+	A12+
12000 lm	4000 K	78,7	148	32	786	70,9	169	A8+	A10+	A7+	A7+	A12+
13500 lm	2700 K	90,8	144	48	618	82,5	164	A6+	A9+	A5+	A5+	A11+
13500 lm	3000 K	88,2	148	48	602	80,1	169	A6+	A10+	A6+	A6+	A11+
13500 lm	4000 K	84,1	156	48	572	76,1	177	A9+	A11+	A8+	A8+	A12+

Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.

POLIS TOP | LUMINAIRE | POLIS TOP

Optique : Type IV - A

Finition de l'écran : Transparent

Système					Source			IPEA				
Flux lumineux	**CCT nominale**	**W**	**lm/W**	**n° led**	**mA**	**W**	**lm/W**	**Road**	**Urban**	**Ped**	**Park**	**Art**
2500 lm	2700 K	16,9	141	16	330	14,3	175	A8+	A9+	A7+	A7+	A12+
2500 lm	3000 K	16,4	145	16	322	13,9	180	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	4000 K	15,7	151	16	306	13,2	189	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	2700 K	24,5	136	16	472	20,7	169	A7+	A8+	A7+	A7+	A11+
3500 lm	3000 K	23,9	139	16	458	20,1	174	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
3500 lm	4000 K	22,9	145	16	438	19,1	183	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	2700 K	31,3	137	16	618	27,5	164	A7+	A8+	A7+	A7+	A11+
4500 lm	3000 K	30,4	141	16	602	26,7	169	A8+	A9+	A7+	A7+	A12+
4500 lm	4000 K	29,1	147	16	572	25,4	177	A9+	A9+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	4000 K	29,1	147	16	574	25,4	177	A9+	A9+	A8+	A8+	A12+
6000 lm	2700 K	40,2	142	24	544	36	167	A8+	A9+	A7+	A7+	A12+
6000 lm	3000 K	39,1	146	24	530	35	171	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
6000 lm	4000 K	37,2	153	24	504	33,3	180	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
7500 lm	2700 K	52,4	136	24	694	46,6	161	A7+	A8+	A7+	A7+	A11+
7500 lm	3000 K	51	140	24	674	45,2	166	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
7500 lm	4000 K	48,6	147	24	642	42,9	175	A9+	A9+	A8+	A8+	A12+
9000 lm	2700 K	61,1	140	32	618	55	164	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
9000 lm	3000 K	59,5	144	32	602	53,4	169	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
9000 lm	4000 K	56,6	151	32	572	50,7	178	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
10500 lm	2700 K	72,5	138	32	734	65,8	160	A7+	A8+	A6+	A6+	A11+
10500 lm	3000 K	70,3	142	32	712	63,8	165	A7+	A9+	A6+	A6+	A12+
10500 lm	4000 K	67	149	32	678	60,6	173	A8+	A10+	A7+	A7+	A12+
12000 lm	2700 K	85,1	134	32	852	77,1	156	A5+	A8+	A4+	A4+	A9+
12000 lm	3000 K	82,6	138	32	826	74,7	161	A7+	A8+	A6+	A6+	A11+
12000 lm	4000 K	78,7	145	32	786	70,9	169	A8+	A9+	A7+	A7+	A12+
13500 lm	2700 K	90,8	141	48	618	82,5	164	A6+	A9+	A5+	A5+	A10+
13500 lm	3000 K	88,2	145	48	602	80,1	169	A6+	A9+	A6+	A6+	A11+
13500 lm	4000 K	84,1	152	48	572	76,1	177	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+

Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.

POLIS TOP | LUMINAIRE | POLIS TOP

Optique : Type IV - C

Finition de l'écran : Transparent

Système					Source			IPEA				
Flux lumineux	**CCT nominale**	**W**	**lm/W**	**n° led**	**mA**	**W**	**lm/W**	**Road**	**Urban**	**Ped**	**Park**	**Art**
2500 lm	2700 K	16,9	143	16	330	14,3	175	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	3000 K	16,4	148	16	322	13,9	180	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	4000 K	15,7	154	16	306	13,2	189	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	2700 K	24,5	139	16	472	20,7	169	A7+	A8+	A7+	A7+	A12+
3500 lm	3000 K	23,9	142	16	458	20,1	174	A8+	A9+	A7+	A7+	A12+
3500 lm	4000 K	22,9	148	16	438	19,1	183	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	2700 K	31,3	139	16	618	27,5	164	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
4500 lm	3000 K	30,4	144	16	602	26,7	169	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	4000 K	29,1	150	16	572	25,4	177	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
6000 lm	2700 K	40,2	145	24	544	36	167	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
6000 lm	3000 K	39,1	149	24	530	35	171	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
6000 lm	4000 K	37,2	156	24	504	33,3	180	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
7500 lm	2700 K	52,4	139	24	694	46,6	161	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
7500 lm	3000 K	51	143	24	674	45,2	166	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
7500 lm	4000 K	48,6	150	24	642	42,9	175	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
9000 lm	2700 K	61,1	143	32	618	55	164	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
9000 lm	3000 K	59,5	147	32	602	53,4	169	A9+	A9+	A8+	A8+	A12+
9000 lm	4000 K	56,6	154	32	572	50,7	178	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
10500 lm	2700 K	72,5	140	32	734	65,8	160	A7+	A9+	A6+	A6+	A12+
10500 lm	3000 K	70,3	145	32	712	63,8	165	A8+	A9+	A7+	A7+	A12+
10500 lm	4000 K	67	152	32	678	60,6	173	A9+	A10+	A7+	A7+	A12+
12000 lm	2700 K	85,1	137	32	852	77,1	156	A5+	A8+	A5+	A5+	A10+
12000 lm	3000 K	82,6	141	32	826	74,7	161	A7+	A9+	A6+	A6+	A12+
12000 lm	4000 K	78,7	148	32	786	70,9	169	A8+	A10+	A7+	A7+	A12+
13500 lm	2700 K	90,8	144	48	618	82,5	164	A6+	A9+	A5+	A5+	A11+
13500 lm	3000 K	88,2	148	48	602	80,1	169	A6+	A10+	A6+	A6+	A11+
13500 lm	4000 K	84,1	156	48	572	76,1	177	A9+	A11+	A8+	A8+	A12+

Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.

POLIS TOP | LUMINAIRE | POLIS TOP

Optique : Type V - A

Finition de l'écran : Transparent

Système					Source			IPEA				
Flux lumineux	**CCT nominale**	**W**	**lm/W**	**n° led**	**mA**	**W**	**lm/W**	**Road**	**Urban**	**Ped**	**Park**	**Art**
2500 lm	2700 K	16,9	143	16	330	14,3	175	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	3000 K	16,4	148	16	322	13,9	180	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	4000 K	15,7	154	16	306	13,2	189	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	2700 K	24,5	139	16	472	20,7	169	A7+	A8+	A7+	A7+	A12+
3500 lm	3000 K	23,9	142	16	458	20,1	174	A8+	A9+	A7+	A7+	A12+
3500 lm	4000 K	22,9	148	16	438	19,1	183	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	2700 K	31,3	139	16	618	27,5	164	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
4500 lm	3000 K	30,4	144	16	602	26,7	169	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	4000 K	29,1	150	16	572	25,4	177	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
6000 lm	2700 K	40,2	145	24	544	36	167	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
6000 lm	3000 K	39,1	149	24	530	35	171	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
6000 lm	4000 K	37,2	156	24	504	33,3	180	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
7500 lm	2700 K	52,4	139	24	694	46,6	161	A8+	A8+	A7+	A7+	A12+
7500 lm	3000 K	51	143	24	674	45,2	166	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
7500 lm	4000 K	48,6	150	24	642	42,9	175	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
9000 lm	2700 K	61,1	143	32	618	55	164	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
9000 lm	3000 K	59,5	147	32	602	53,4	169	A9+	A9+	A8+	A8+	A12+
9000 lm	4000 K	56,6	154	32	572	50,7	178	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
10500 lm	2700 K	72,5	140	32	734	65,8	160	A7+	A9+	A6+	A6+	A12+
10500 lm	3000 K	70,3	145	32	712	63,8	165	A8+	A9+	A7+	A7+	A12+
10500 lm	4000 K	67	152	32	678	60,6	173	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
12000 lm	2700 K	85,1	137	32	852	77,1	156	A5+	A8+	A5+	A5+	A10+
12000 lm	3000 K	82,6	141	32	826	74,7	161	A7+	A9+	A6+	A6+	A12+
12000 lm	4000 K	78,7	148	32	786	70,9	169	A8+	A10+	A7+	A7+	A12+
13500 lm	2700 K	90,8	144	48	618	82,5	164	A6+	A9+	A5+	A5+	A11+
13500 lm	3000 K	88,2	148	48	602	80,1	169	A6+	A10+	A6+	A6+	A11+
13500 lm	4000 K	84,1	156	48	572	76,1	177	A9+	A11+	A8+	A8+	A12+

Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.