

Kuma | Poteau | Fonte + Acier | Simple | Max 2 sources lumineuses



Informations / Guide de commande

Exemple : **KU1300000-N-BM-EPR-GA2-HC0370-ZD152089-CN0**

Fixation au sol	Forme	Prédisposition pour Sommet / Points lumineux	Hauteur	Section	Finition
BM Maçonnerie	EPR Évasée	GA1 Console Évêque suspendue Max 1 source lumineuse	HC0370 3700 mm	ZD152089 Base 152 - Sommet 89 mm	CN0 Gris [Neri] Texturé
BF À semelle		GA2 Console Évêque suspendue Max 2 sources lumineuses	HC0470 4700 mm		

Code généré : **KU1300000 - N** - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _

Kuma | Poteau | Fonte + Acier | Simple | Max 2 sources lumineuses

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Mât d'éclairage en fonte UNI EN 1561 et acier UNI EN 10219-1, galvanisé à chaud selon UNI EN ISO 1461.

Poteau certifié CE, conforme à la norme UNI EN 40-5.

Section	Base/Sommet 152/89 mm
Dimension de la porte de visite	186x45 mm
Hauteur sous le sol	600 mm
Hauteur de la fente sous la ligne de sol pour le passage des câbles	150x50 mm
Poids	80-91 kg
Finition	Gris [Neri] Texturé

AVERTISSEMENTS

Protection des surfaces : consulter les descriptions spécifiques sur les cycles de peinture des matériaux.