
NERI

Luogo del progetto:		Reference di progetto:	Q.tà:
Nome del progetto:		Note:	

BRENTA BOLLARD | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE | BRENTA XL





CE 15 IP55 IK08 Classe II

INFORMAZIONI / GUIDA ALL'ORDINE

Esempio**: BR2960001-N-D09-830-L013-SP-V1-F02-M2-CG0**

OTTICA	RA+K	FLUSSO LUMINOSO	SCHERMO FINITURA	ALIMENTAZIONE	FUNZIONE DRIVER	CLASSE ISO	FINITURA
D09 Type IV	**830** Ra80 3000 K	**L013** 1300 lm	**SP** Prismatizzato	**V1** 220V-240V	**F02** 1-10V+CLO	**M2** Classe II	**CG0** Grigio [RAL 9006] Opaco
	840 Ra80 4000 K	**L014** 1400 lm					

Codice: **BR2960001 - N** - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ _ - _ _ _ - _ _ - _ _ _

NOTE PER CONFIGURAZIONE
Le caratteristiche del prodotto riportate nella presente scheda tecnica non sono sempre liberamente combinabili tra loro.
Per verificare le configurazioni effettivamente disponibili e definire il relativo codice prodotto, utilizzare il configuratore presente sul nostro sito web.

A RICHIESTA
Varianti e configurazioni non standard disponibili su richiesta. Contattare Neri per maggiori informazioni.

Proprietà Neri S.p.A. - Ogni riproduzione ed utilizzo per fini propri non è consentita.
Neri si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti e alla documentazione senza preavviso.

BRENTA BOLLARD | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE | BRENTA XL

SORGENTE
Matrice di LED di potenza.

Classe di efficienza energetica: D, E
Corrente alimentazione LED: 450 mA
Potenza nominale: 23 W
Flusso nominale: 1300-1400 lm
CCT nominale (temperatura di colore): 3000 K, 4000 K
Indice di resa cromatica (Ra): 80
Standard Deviation Colour Matching: ≤5
ANSI/IES TM-30: Rf = 84-85 Rg = 97-98
Durata stimata: L80B10 100000 h @ Tq = 25 °C

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE
Lenti rifrattive modulari 2x2 in PMMA.

Ottica: Type IV
Efficienza ottica: LOR = 100% ULOR = 0%
Quantità LED: 18
Angolo di cutoff: Semi Cutoff C = 35° γ = 56°
Flusso luminoso: 1300-1400 lm
Efficacia luminosa: 50-54 lm/W
Classe intensità luminosa: G*6
IPEA: Road E / D, Urban D / D, Ped E / D, Park E / D, Art D / C
BUG: B=0, U=0, G=1
Sicurezza fotobiologica: RG1 - Rischio basso

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Conforme alle norme EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778. Marchio di sicurezza ENEC.

Potenza apparecchio: 26 W
Alimentazione: 220V-240V~ 50/60Hz
Classe di isolamento: Classe II
Tipo di controllo - driver: 1-10V+CLO
Temperatura ambiente: -35 °C / +40 °C
Driver incluso: No

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Struttura realizzata in NeriConcrete, un cemento HPC (High Performance Concrete) resistente a flessione (13 MPa) e compressione (75 MPa) secondo EN 1015-11 a 28 giorni.
NeriConcrete è una pasta flessibile ottenuta da miscelazione di polveri e componenti di cemento, fibre polimeriche, pigmenti colorati e acqua, adattabile a qualsiasi stampo.
Schermo di protezione in vetro piano temprato prismatizzato (IK08 - EN 62262) e elementi di fissaggio in acciaio inox.
Il trattamento superficiale rende il materiale idrorepellente e anti-macchia.

Lunghezza: 338 mm
Larghezza: 305 mm
Altezza: 900 mm
Peso: 61 kg
Area esposizione al vento: 0,31 m²
Grado di protezione: IP55
Resistenza meccanica: IK08
Finitura: Grigio [RAL 9006] Opaco


AVVERTENZE
Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita.
Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista.
Alimentatore sostituibile da un professionista.
Protezione delle superfici: consultare le specifiche descrizioni sui cicli di verniciatura dei materiali.


Proprietà Neri S.p.A. - Ogni riproduzione ed utilizzo per fini propri non è consentita.
Neri si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti e alla documentazione senza preavviso.

BRENTA BOLLARD | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE | BRENTA XL

Ottica: Type IV

Schermo finitura: Prismatizzato





Proprietà Neri S.p.A. - Ogni riproduzione ed utilizzo per fini propri non è consentita.
Neri si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti e alla documentazione senza preavviso.

BRENTA BOLLARD | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE | BRENTA XL

Ottica: Type IV

Schermo finitura: Prismatizzato

Sistema					Sorgente			IPEA				
Flusso Luminoso	**CCT nominale**	**W**	**lm/W**	**n° led**	**mA**	**W**	**lm/W**	**Road**	**Urban**	**Ped**	**Park**	**Art**
1300 lm	3000 K	26	50	18	450	23	57	E	D	E	E	D
1400 lm	4000 K	26	54	18	450	23	61	D	D	D	D	C

Proprietà Neri S.p.A. - Ogni riproduzione ed utilizzo per fini propri non è consentita.
Neri si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti e alla documentazione senza preavviso.