

NERI

Luogo del progetto:		Reference di progetto:	Q.tà:
Nome del progetto:		Note:	

BRENTA BOLLARD | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE | BRENTA M





CE 15 IP66 IK08 Classe II

INFORMAZIONI / GUIDA ALL'ORDINE

Esempio: **BR2960005-N-D20-830-L010-SP-V1-F02-M2-CG0**

OTTICA	RA+K	FLUSSO LUMINOSO	SCHERMO FINITURA	ALIMENTAZIONE	FUNZIONE DRIVER	CLASSE ISO	FINITURA
D20 Type II - A	**830** Ra80 3000 K	**L010** 1000 lm	**SP** Prismatizzato	**V1** 220V-240V	**F02** 1-10V+CLO	**M2** Classe II	**CG0** Grigio [RAL 9006] Opaco
	840 Ra80 4000 K	**L011** 1100 lm					

Codice: **BR2960005 - N** - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ _ - _ _ _ - _ _ - _ _ _

NOTE PER CONFIGURAZIONE
Le caratteristiche del prodotto riportate nella presente scheda tecnica non sono sempre liberamente combinabili tra loro.
Per verificare le configurazioni effettivamente disponibili e definire il relativo codice prodotto, utilizzare il configuratore presente sul nostro sito web.

A RICHIESTA
Varianti e configurazioni non standard disponibili su richiesta. Contattare Neri per maggiori informazioni.

Proprietà Neri S.p.A. - Ogni riproduzione ed utilizzo per fini propri non è consentita.
Neri si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti e alla documentazione senza preavviso.

BRENTA BOLLARD | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE | BRENTA M

SORGENTE
Matrice di LED di potenza.

Classe di efficienza energetica: E
Corrente alimentazione LED: 450 mA
Potenza nominale: 11 W
Flusso nominale: 1000-1050 lm
CCT nominale (temperatura di colore): 3000 K, 4000 K
Indice di resa cromatica (Ra): 80
Standard Deviation Colour Matching: ≤3
Durata stimata: L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE
Lenti rifrattive modulari 2x2 in PMMA.

Ottica: Type II - A
Efficienza ottica: LOR = 100% ULOR = 0%
Quantità LED: 2
Angolo di cutoff: Semi Cutoff C = 45° γ = 32°
Flusso luminoso: 1000-1050 lm
Efficacia luminosa: 77-81 lm/W
Classe intensità luminosa: G*6
IPEA: Road B / A, Urban B / A, Ped B / B, Park B / B, Art A++ / A+
BUG: B=0, U=0, G=1
Sicurezza fotobiologica: RG1 - Rischio basso

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Conforme alle norme EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778. Marchio di sicurezza ENEC.

Potenza apparecchio: 13 W
Alimentazione: 220V-240V~ 50/60Hz
Classe di isolamento: Classe II
Tipo di controllo - driver: 1-10V+CLO
Temperatura ambiente: -35 °C / +50 °C
Driver incluso: No

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Struttura realizzata in NeriConcrete, un cemento HPC (High Performance Concrete) resistente a flessione (13 MPa) e compressione (75 MPa) secondo EN 1015-11 a 28 giorni.
NeriConcrete è una pasta flessibile ottenuta da miscelazione di polveri e componenti di cemento, fibre polimeriche, pigmenti colorati e acqua, adattabile a qualsiasi stampo.
Schermo di protezione in vetro piano temprato prismatizzato (IK08 - EN 62262) e elementi di fissaggio in acciaio inox.
Il trattamento superficiale rende il materiale idrorepellente e anti-macchia.

Lunghezza: 239 mm
Larghezza: 165 mm
Altezza: 600 mm
Peso: 19 kg
Area esposizione al vento: 0,09 m²
Grado di protezione: IP66
Resistenza meccanica: IK08
Finitura: Grigio [RAL 9006] Opaco


AVVERTENZE
Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita.
Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista.
Alimentatore sostituibile da un professionista.
Protezione delle superfici: consultare le specifiche descrizioni sui cicli di verniciatura dei materiali.


Proprietà Neri S.p.A. - Ogni riproduzione ed utilizzo per fini propri non è consentita.
Neri si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti e alla documentazione senza preavviso.

BRENTA BOLLARD | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE | BRENTA M

Ottica: Type II - A

Schermo finitura: Prismatizzato





Proprietà Neri S.p.A. - Ogni riproduzione ed utilizzo per fini propri non è consentita.
Neri si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti e alla documentazione senza preavviso.

BRENTA BOLLARD | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE | BRENTA M

Ottica: Type II - A

Schermo finitura: Prismatizzato

Sistema					Sorgente			IPEA				
Flusso Luminoso	**CCT nominale**	**W**	**lm/W**	**n° led**	**mA**	**W**	**lm/W**	**Road**	**Urban**	**Ped**	**Park**	**Art**
1000 lm	3000 K	13	77	2	450	11	91	B	B	B	B	A+
1050 lm	4000 K	13	81	2	450	11	95	A	A	B	B	A++

Proprietà Neri S.p.A. - Ogni riproduzione ed utilizzo per fini propri non è consentita.
Neri si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti e alla documentazione senza preavviso.