

Kuma | Cima | Ghisa + Acciaio | Pastorale - Piccola | Max 2 punti luce



Informazioni / Guida all'ordine

Esempio: KU4102170-N-TS-ECS-P1-HM1500-ZS0750-CN0

| Predisposizione per apparecchio di illuminazione | Forma           | Punti luce                                           | Altezza           | Sbraccio         | Finitura                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------|
| TS<br>Sospesa                                    | ECS<br>Semplice | P1<br>Max 1 punto luce<br><br>P2<br>Max 2 punti luce | HM1500<br>1500 mm | ZS0750<br>750 mm | CN0<br>Grigio [Neri] TXT |

Codice: KU4102170 - N - \_ \_ \_ \_ \_

**Kuma | Cima | Ghisa + Acciaio | Pastorale - Piccola | Max 2 punti luce****CARATTERISTICHE MECCANICHE**

Cima per pali realizzata in ghisa sferoidale UNI EN 1563, acciaio S235  
UNI EN 10219-1 zincato a caldo a norma UNI EN ISO 1461.

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>Numero punti luce</b>        | 1, 2              |
| <b>Altezza attacco lanterna</b> | 660 mm            |
| <b>Sbraccio</b>                 | 750 mm            |
| <b>Peso</b>                     | 23-30 kg          |
| <b>Finitura</b>                 | Grigio [Neri] TXT |

**AVVERTENZE**

Protezione delle superfici: consultare le specifiche descrizioni sui cicli di verniciatura dei materiali.