

Esempio: **MA1113000-N-BM-EPR-GD2-HC0500-ZD140089-CNO**

Fissaggio a terra	Forma	Predisposizione per Cima / Punti luce	Altezza	Sezione	Finitura
BM Muratura	EPR Rastremata	GD2 Mensola sospesa Max 2 punti luce	HC0500 5000 mm	ZD140089 Base 140 - Top 89 mm	CN0 Grigio [Neri] TXT
BF Flangiato			HC0600 6000 mm	ZD159089 Base 159 - Top 89 mm	
			HC0700 7000 mm	ZD168089 Base 168 - Top 89 mm	
			HC0800 8000 mm		
			HC0900 9000 mm		
			HC1000 10000 mm		

NOTE PER CONFIGURAZIONE

Le caratteristiche del prodotto riportate nella presente scheda tecnica non sono sempre liberamente combinabili tra loro.

Per verificare le configurazioni effettivamente disponibili e definire il relativo codice prodotto, utilizzare il configuratore presente sul nostro sito web.

Matar | Palo | Acciaio + Alluminio | Rastremato | Max 2 punti luce**CARATTERISTICHE MECCANICHE**

Palo per illuminazione in acciaio UNI EN 10219 e fusione di alluminio
EN 1706 AC-46100KF, zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461.
Palo certificato CE, conforme alla norma UNI EN 40-5.

Sezione	Base/Top 140/89 mm, 159/89 mm, 168/89 mm
Dimensione portella	186x45 mm
Altezza sotto terra	100 mm, 600 mm, 800 mm
Altezza asola sotto la linea di terra per passaggio cavi	150x50 mm
Peso	46,5-143 kg
Finitura	Grigio [Neri] TXT

AVVERTENZE

Protezione delle superfici: consultare le specifiche descrizioni sui cicli di
verniciatura dei materiali.