NERI

Projektstandort:		Projektreferenz:	Menge:
Projektname:		Hinweise:	

Kuma | Pfahl | Gusseisen + Stahl | Einfach | Max 4 Lichtquellen

Bestellinformationen / Bestellleitfaden

Beispiel**: KU1315000-N-BM-EPR-GA4-HC0540-ZD127102-CN0**

Befestigung am Boden	Form	Konfiguration der Mastspitze / Lichtpunkte	Höhe	Schnittmaße	Finish
BM Einmauerung	**EPR** Konisch zulaufend	**GA1** Ausleger | Bogen hängend | Max 1 Lichtquelle	**HC0540** 5400 mm	**ZD127102** Fuß 127 - Kopf 102 mm	**CN0** Grau [Neri] Strukturiert
BF Mit Flansch		**GA4** Ausleger | Bogen hängend | Max 4 Lichtquellen	**HC0640** 6401 mm		

Generierter Code: **KU1315000 - N** - _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _

Eigentum der Neri S.p.A. - Die Vervielfältigung und Nutzung zu nicht autorisierten Zwecken ist untersagt.
Neri behält sich das Recht vor, Produkte und Dokumentation ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Kuma | Pfahl | Gusseisen + Stahl | Einfach | Max 4 Lichtquellen

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Beleuchtungsmast aus Gusseisen UNI EN 1561 und Stahl UNI EN 10219-1, feuerverzinkt nach UNI EN ISO 1461.
CE-zertifizierter Mast, gemäß der Norm UNI EN 40-5.

Schnittmaße	Fuß/Kopf 127/102 mm
Klappengröße	186x45 mm
Höhe unter der Erde	800 mm
Höhe des Schlitzes unter der Erdlinie für Kabeleinführung	150x50 mm
Gewicht	138-162,3 kg
Finish	Grau [Neri] Strukturiert

WARNHINWEISE

Oberflächenschutz: Beachten Sie die spezifischen Beschreibungen zu den Lackierzyklen der Materialien.

Eigentum der Neri S.p.A. - Die Vervielfältigung und Nutzung zu nicht autorisierten Zwecken ist untersagt.
Neri behält sich das Recht vor, Produkte und Dokumentation ohne vorherige Ankündigung zu ändern.