NERI

Ubicación del proyecto:	Referencia del proyecto: Cant.:
Nombre del proyecto:	Notas:

Heka | Poste | Fundición + Acero | Sencillo | Máx 4 fuentes de luz

Información / Guía de pedido

Ejemplo**: HE1305000-N-BM-EPR-GA4-HC0540-ZD152102-CN0**

Fijación al suelo	Forma	Predisposición para Copa / Puntos de luz	Altura	Sección	Acabado
BM Mampostería	**EPR** Troncocónica	**GA1** Soporte | Curvo suspendido | Máx 1 fuente de luz	**HC0540** 5400 mm	**ZD152102** Base 152 - Superior 102 mm	**CN0** Gris [Neri] Texturizado
BF Con brida		**GA4** Soporte | Curvo suspendido | Máx 4 fuentes de luz	**HC0640** 6401 mm		

Código generado: **HE1305000 - N** - _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _

Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

Heka | Poste | Fundición + Acero | Sencillo | Máx 4 fuentes de luz

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Palo de iluminación en fundición UNI EN 1561 y acero UNI EN 10219-1, galvanizado en caliente según UNI EN ISO 1461.
Poste certificado CE, conforme a la norma UNI EN 40-5.

Sección	Base/Superior 152/102 mm
Tamaño de la tapa	186x45 mm
Altura bajo el suelo	800 mm
Altura de la ranura bajo la línea de suelo para el paso de cables	150x50 mm
Peso	90-120,5 kg
Acabado	Gris [Neri] Texturizado

ADVERTENCIAS

Protección de las superficies: consulte las descripciones específicas sobre los ciclos de pintura de los materiales.

Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.