NERI

Ubicación del proyecto:	Referencia del proyecto: Cant.:
Nombre del proyecto:	Notas:

CHARA | POSTE | ACERO | SENCILLO | MÁX 2 FUENTES DE LUZ



CE

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo**: CH8300000-N-BM-EPR-GD2-HC0623-ZD140102-CN0**

FIJACIÓN AL SUELO	FORMA	PREDISPOSICIÓN PARA COPA / PUNTOS DE LUZ	ALTURA	SECCIÓN	ACABADO
BM Mampostería	**EPR** Troncocónica	**GD2** Soporte suspendido | Máx 2 fuentes de luz	**HC0623** 6230 mm	**ZD140102** Base 140 - Superior 102 mm	**CN0** Gris [Neri] Texturizado
BF Con brida			**HC0723** 7230 mm		
			HC0823 8230 mm		

Código generado: **CH8300000 - N** - _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _

BAJO PEDIDO
Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.

Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

CHARA | POSTE | ACERO | SENCILLO | MÁX 2 FUENTES DE LUZ

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Palo de iluminación en acero S355 UNI EN 10219-1, chapa de acero decapada y fundición UNI EN 1561, todo galvanizado en caliente según UNI EN ISO 1461.
Poste certificado CE, conforme a la norma UNI EN 40-5.

Sección: Base/Superior 140/102 mm
Tamaño de la tapa: 350x100 mm
Altura bajo el suelo: 700 mm

Altura de la ranura bajo la línea de suelo para el paso de cables: 150x50 mm
Peso: 93,8-129,1 kg
Acabado: Gris [Neri] Texturizado

ADVERTENCIAS

Protección de las superficies: consulte las descripciones específicas sobre los ciclos de pintura de los materiales.

Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.