
NERI

Luogo del progetto:	Reference di progetto: Q.tà:
Nome del progetto:	Note:

PICTOR BOLLARD | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE | H 600 MM | 1 LUCE





IP66 IK08 Classe II

INFORMAZIONI / GUIDA ALL'ORDINE

Esempio**: BOPIC01-N-D36-830-L006-ST-V1-F27-M2-CN0**

OTTICA	RA+K	FLUSSO LUMINOSO	SCHERMO FINITURA	ALIMENTAZIONE	FUNZIONE DRIVER	CLASSE ISO	FINITURA
D36 Type II - D	**830** Ra80 3000 K	**L006** 600 lm	**ST** Trasparente	**V1** 220V-240V	**F27** ON/OFF+CLO	**M2** Classe II	**CN0** Grigio [Neri] TXT
D24 Type IV - A	**840** Ra80 4000 K	**L010** 1000 lm			**F02** 1-10V+CLO		
					F06 DALI+CLO		
					F14 NVL6H+CLO		

Codice: **BOPIC01 - N** - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ _ _

A RICHIESTA
Varianti e configurazioni non standard disponibili su richiesta. Contattare Neri per maggiori informazioni.

Proprietà Neri S.p.A. - Ogni riproduzione ed utilizzo per fini propri non è consentita.
Neri si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti e alla documentazione senza preavviso.

PICTOR BOLLARD | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE | H 600 MM | 1 LUCE

SORGENTE
Matrice di LED di potenza.

Classe di efficienza energetica: D
Corrente alimentazione LED: 172-334 mA
Potenza nominale: 3,6-7,2 W
Flusso nominale: 550-1000 lm
CCT nominale (temperatura di colore): 3000 K, 4000 K
Indice di resa cromatica (Ra): 80
Standard Deviation Colour Matching: ≤5
ANSI/IES TM-30: Rf = 83-85 Rg = 95-96
Durata stimata: L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE
Lenti rifrattive modulari 2x2 in PMMA.

Ottica: Type II - D, Type IV - A
Efficienza ottica: LOR = 100% ULOR = 0%
Quantità LED: 8
Angolo di cutoff: Cutoff, Semi Cutoff C = 20, 45° γ = 62, 66°
Flusso luminoso: 550-1000 lm
Efficacia luminosa: 106-112 lm/W
Classe intensità luminosa: G*3, G*4
IPEA: Road A3+ / A4+, Urban A4+ / A5+, Ped A3+ / A3+, Park A3+ / A3+, Art A6+ / A7+
BUG: B=0, U=0, G=0
Sicurezza fotobiologica: RG1 - Rischio basso

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza apparecchio: 4,9-9,4 W
Alimentazione: 220V-240V~ 50/60Hz
Fattore di potenza: ≥0,99
Classe di isolamento: Classe II
Tipo di controllo - driver: ON/OFF+CLO, 1-10V+CLO, DALI+CLO, NVL6H+CLO
Safe Flicker: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)
Temperatura ambiente: -35 °C / +50 °C
Driver incluso: Sì
Tipo di cavo: H07RN-F 2X1,5mm², H07RN-F 4X1,5mm²
Lunghezza del cavo: 1 m
Protezione da sovratensione: 10kV CM - 10kV DM

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Struttura con telaio esterno in alluminio estruso, dissipatore di calore integrato in fusione di alluminio e schermo di protezione in vetro temprato extra chiaro con resistenza agli urti IK08 (EN 62262).
Staffa di ancoraggio in lamiera di acciaio, kit tasselli per il fissaggio e viteria in acciaio inox e brunito.
Corpo supportato anche da lamiera di alluminio.

Lunghezza: 245 mm
Larghezza: 160 mm
Altezza: 600 mm
Peso: 11,5 kg
Area esposizione al vento: 0,06 m²
Grado di protezione: IP66
Resistenza meccanica: IK08
Finitura: Grigio [Neri] TXT


AVVERTENZE
Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita.
Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista.
Alimentatore sostituibile da un professionista.
Protezione delle superfici: consultare le specifiche descrizioni sui cicli di verniciatura dei materiali.


Proprietà Neri S.p.A. - Ogni riproduzione ed utilizzo per fini propri non è consentita.
Neri si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti e alla documentazione senza preavviso.

PICTOR BOLLARD | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE | H 600 MM | 1 LUCE

Ottica: Type II - D


Schermo finitura: Trasparente






Ottica: Type IV - A

Schermo finitura: Trasparente





Proprietà Neri S.p.A. - Ogni riproduzione ed utilizzo per fini propri non è consentita.
Neri si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti e alla documentazione senza preavviso.

PICTOR BOLLARD | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE | H 600 MM | 1 LUCE

Ottica: Type II - D

Schermo finitura: Trasparente

Sistema					Sorgente			IPEA				
Flusso Luminoso	**CCT nominale**	**W**	**lm/W**	**n° led**	**mA**	**W**	**lm/W**	**Road**	**Urban**	**Ped**	**Park**	**Art**
550 lm	3000 K	5,1	108	8	180	3,8	145	A3+	A4+	A3+	A3+	A6+
550 lm	4000 K	4,9	112	8	172	3,6	153	A4+	A5+	A3+	A3+	A7+
1000 lm	3000 K	9,4	106	8	334	7,2	139	A3+	A4+	A3+	A3+	A6+
1000 lm	4000 K	8,9	112	8	318	6,8	147	A4+	A5+	A3+	A3+	A7+

Ottica: Type IV - A

Schermo finitura: Trasparente

Sistema					Sorgente			IPEA				
Flusso Luminoso	**CCT nominale**	**W**	**lm/W**	**n° led**	**mA**	**W**	**lm/W**	**Road**	**Urban**	**Ped**	**Park**	**Art**
550 lm	3000 K	5,1	108	8	180	3,8	145	A3+	A4+	A3+	A3+	A6+
550 lm	4000 K	4,9	112	8	172	3,6	153	A4+	A5+	A3+	A3+	A7+
1000 lm	3000 K	9,4	106	8	334	7,2	139	A3+	A4+	A3+	A3+	A6+
1000 lm	4000 K	8,9	112	8	318	6,8	147	A4+	A5+	A3+	A3+	A7+

Proprietà Neri S.p.A. - Ogni riproduzione ed utilizzo per fini propri non è consentita.
Neri si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti e alla documentazione senza preavviso.