

Alcor | Poteau | Fonte + Acier | Petit | Max 2 sources lumineuses



Informations / Guide de commande

Exemple : **AL8102000-N-BM-EPD-GE2-HC0228-ZD114060-CNO**

Fixation au sol	Forme	Prédisposition pour Sommet / Points lumineux	Hauteur	Section	Finition
BM Maçonnerie	EPD Décoré	GE2 Évêque suspendue Max 2 sources lumineuses	HC0228 2280 mm	ZD102060 Base 102 - Sommet 60 mm	CNO Gris [Neri] Texturé
BF À semelle				ZD114060 Base 114 - Sommet 60 mm	

Code généré : **AL8102000 - N** - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _

NOTES DE CONFIGURATION
Les caractéristiques du produit présentées dans cette fiche technique ne peuvent pas toujours être combinées librement.
Pour vérifier les configurations réellement disponibles et définir le code produit correspondant, veuillez utiliser le configurateur disponible sur notre site internet.

Alcor | Poteau | Fonte + Acier | Petit | Max 2 sources lumineuses**CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE**

Mât modulaire en fonte UNI EN 1561, fonte à graphite sphéroïdal UNI EN 1563 et acier, avec âme interne en acier S355 UNI EN 10219-1, galvanisé à chaud selon UNI EN ISO 1461.

Poteau certifié CE, conforme à la norme UNI EN 40-5.

Section	Base/Sommet 102/60 mm, 114/60 mm
Dimension de la porte de visite	50x50 mm
Hauteur sous le sol	600 mm
Hauteur de la fente sous la ligne de sol pour le passage des câbles	150x50 mm
Poids	80-81 kg
Finition	Gris [Neri] Texturé

AVERTISSEMENTS

Protection des surfaces : consulter les descriptions spécifiques sur les cycles de peinture des matériaux.