NERI

| | |
|---|---|
| Emplacement du projet : | Référence du projet : Qté : |
| Nom du projet : | Notes : |

## CHARA | POTEAU | ACIER | SIMPLE | MAX 2 SOURCES LUMINEUSES



CE

## INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple **: CH8300000-N-BM-EPR-GD2-HC0623-ZD140102-CN0**

| FIXATION AU SOL | FORME | PRÉDISPOSITION POUR SOMMET / POINTS LUMINEUX | HAUTEUR | SECTION | FINITION |
|---|---|---|---|---|---|
| **BM**<br>Maçonnerie | **EPR**<br>Évasée | **GD2**<br>Console suspendue \| Max 2 sources lumineuses | **HC0623**<br>6230 mm | **ZD140102**<br>Base 140 - Sommet 102 mm | **CN0**<br>Gris [Neri] Texturé |
| **BF**<br>À semelle | | | **HC0723**<br>7230 mm | | |
| | | | **HC0823**<br>8230 mm | | |

Code généré : **CH8300000 - N** - _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _

**SUR DEMANDE**
Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.


Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.

## CHARA | POTEAU | ACIER | SIMPLE | MAX 2 SOURCES LUMINEUSES

### CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Mât d'éclairage en acier S355 UNI EN 10219-1, tôle d'acier décapée et fonte UNI EN 1561, le tout galvanisé à chaud selon UNI EN ISO 1461.
Poteau certifié CE, conforme à la norme UNI EN 40-5.

**Section :** Base/Sommet 140/102 mm
**Dimension de la porte de visite :** 350x100 mm
**Hauteur sous le sol :** 700 mm
**Hauteur de la fente sous la ligne de sol pour le passage des câbles :** 150x50 mm
**Poids :** 93,8-129,1 kg
**Finition :** Gris [Neri] Texturé

### AVERTISSEMENTS

Protection des surfaces : consulter les descriptions spécifiques sur les cycles de peinture des matériaux.


Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.