

Esempio: KU1315000-N-BM-EPR-GA4-HC0540-ZD127102-CNO

Fissaggio a terra	Forma	Predisposizione per Cima / Punti luce	Altezza	Sezione	Finitura
BM Muratura	EPR Rastremata	GA1 Mensola Pastorale sospesa Max 1 punto luce	HC0540 5400 mm	ZD127102 Base 127 - Top 102 mm	CN0 Grigio [Neri] TXT
BF Flangiato		GA4 Mensola Pastorale sospesa Max 4 punti luce	HC0640 6401 mm		

Codice: **KU1315000 - N** - - - - -

Kuma | Palo | Ghisa + Acciaio | Semplice | Max 4 punti luce**CARATTERISTICHE MECCANICHE**

Palo per illuminazione in ghisa UNI EN 1561 e acciaio UNI EN 10219-1 zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461.

Palo certificato CE, conforme alla norma UNI EN 40-5.

Sezione	Base/Top 127/102 mm
Dimensione portella	186x45 mm
Altezza sotto terra	800 mm
Altezza asola sotto la linea di terra per passaggio cavi	150x50 mm
Peso	138-162,3 kg
Finitura	Grigio [Neri] TXT

AVVERTENZE

Protezione delle superfici: consultare le specifiche descrizioni sui cicli di verniciatura dei materiali.