NERI

Emplacement du projet :	Référence du projet : Qté :
Nom du projet :	Notes :

SHELIAK | POTEAU | FONTE | PETIT | MAX 3 SOURCES LUMINEUSES



CE

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple **: SH1191000-N-BM-EPD-GC3-HC0343-ZD114060-CN0**

FIXATION AU SOL	FORME	PRÉDISPOSITION POUR SOMMET / POINTS LUMINEUX	HAUTEUR	SECTION	FINITION
BM Maçonnerie	**EPD** Décoré	**GC3** Console fixation portée | Max 3 sources lumineuses	**HC0343** 3430 mm	**ZD114060** Base 114 - Sommet 60 mm	**CN0** Gris [Neri] Texturé
BF À semelle					

Code généré : **SH1191000 - N** - _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _

SUR DEMANDE
Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.

Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.

SHELIAK | POTEAU | FONTE | PETIT | MAX 3 SOURCES LUMINEUSES

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Mât modulaire en fonte UNI EN 1561 avec âme interne en acier UNI EN 10219-1, galvanisé à chaud selon UNI EN ISO 1461.
Poteau certifié CE, conforme à la norme UNI EN 40-5.

Section : Base/Sommet 114/60 mm
Dimension de la porte de visite : 132x38 mm
Hauteur sous le sol : 600 mm

Hauteur de la fente sous la ligne de sol pour le passage des câbles : 150x50 mm
Poids : 138,7-140,8 kg
Finition : Gris [Neri] Texturé

AVERTISSEMENTS

Protection des surfaces : consulter les descriptions spécifiques sur les cycles de peinture des matériaux.

Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.