

Sheliak | Poste | Fundición + Acero | Grande | Máx 4 fuentes de luz



Información / Guía de pedido

Ejemplo: SH1351000-N-BM-EPR-GE4-HC0640-ZD168114-CN0

Fijación al suelo	Forma	Predisposición para Copa / Puntos de luz	Altura	Sección	Acabado
BM Mampostería	EPR Troncocónica	GE1 Curvo suspendido Máx 1 fuente de luz	HC0640 6401 mm	ZD168114 Base 168 - Superior 114 mm	CN0 Gris [Neri] Texturizado
BF Con brida		GE4 Curvo suspendido Máx 4 fuentes de luz	HC0740 7400 mm		

Código generado: SH1351000 - N - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _

Sheliak | Poste | Fundición + Acero | Grande | Máx 4 fuentes de luz

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Palo modular de fundición UNI EN 1561 con núcleo interno de acero	
UNI EN 10219-1, galvanizado en caliente según UNI EN ISO 1461.	
Poste certificado CE, conforme a la norma UNI EN 40-5.	
Sección	Base/Superior 168/114 mm
Tamaño de la tapa	186x45 mm
Altura bajo el suelo	800 mm
Altura de la ranura bajo la línea de suelo para el paso de cables	150x50 mm
Peso	284,4-310 kg
Acabado	Gris [Neri] Texturizado

ADVERTENCIAS

Protección de las superficies: consulte las descripciones específicas sobre los ciclos de pintura de los materiales.