

Castore | Kronleuchter | Gusseisen + Stahl | Dekoriert | 3 Lichtquellen



Bestellinformationen / Bestellleitfaden

Beispiel: CA39902-N-TP-ECD-P4-HM0700-ZS0071-CN0

Vorrichtung für Beleuchtungskörper	Form	Lichtpunkte	Höhe	Ausladung	Finish
TP Aufsatzmontage	ECD Verziert	P4 Max 4 Lichtquellen	HM0700 700 mm	ZS0071 71 mm	CN0 Grau [Neri] Strukturiert

Generierter Code: CA39902 - N - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _

Castore | Kronleuchter | Gusseisen + Stahl | Dekoriert | 3 Lichtquellen**MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN**

Der Kronleuchter besteht aus Elementen aus Stahl S235 UNI EN 10219-1, feuerverzinkt gemäß UNI EN ISO 1461, Gusseisen UNI EN 1561, Sphäroguss UNI EN 1563 und Aluminium UNI EN 1706.

Anzahl der Lichtpunkte	4
Ausladung	71 mm
Gewicht	78,5 kg
Finish	Grau [Neri] Strukturiert

WARNHINWEISE

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert.
Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.
Oberflächenschutz: Beachten Sie die spezifischen Beschreibungen zu den Lackierzyklen der Materialien.