NERI

Emplacement du projet :	Référence du projet : Qté :
Nom du projet :	Notes :

HEKA | POTEAU | FONTE + ACIER | SIMPLE | MAX 2 SOURCES LUMINEUSES



CE

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple **: HE1304000-N-BM-EPR-GA2-HC0370-ZD152089-CN0**

FIXATION AU SOL	FORME	PRÉDISPOSITION POUR SOMMET / POINTS LUMINEUX	HAUTEUR	SECTION	FINITION
BM Maçonnerie	**EPR** Évasée	**GA1** Console | Évêque sospendue | Max 1 source lumineuse	**HC0370** 3700 mm	**ZD152089** Base 152 - Sommet 89 mm	**CN0** Gris [Neri] Texturé
		GA2 Console | Évêque sospendue | Max 2 sources lumineuses	**HC0470** 4700 mm		

Code généré : **HE1304000 - N** - _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _

SUR DEMANDE
Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.

Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.

HEKA | POTEAU | FONTE + ACIER | SIMPLE | MAX 2 SOURCES LUMINEUSES

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Mât d'éclairage en fonte UNI EN 1561 et acier UNI EN 10219-1, galvanisé à chaud selon UNI EN ISO 1461.
Poteau certifié CE, conforme à la norme UNI EN 40-5.

Section : Base/Sommet 152/89 mm
Dimension de la porte de visite : 186x45 mm
Hauteur sous le sol : 600 mm

Hauteur de la fente sous la ligne de sol pour le passage des câbles : 150x50 mm
Poids : 55-63 kg
Finition : Gris [Neri] Texturé

AVERTISSEMENTS

Protection des surfaces : consulter les descriptions spécifiques sur les cycles de peinture des matériaux.

Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.