NERI

Projektstandort:	
Projektname:	

Projektreferenz:	Menge:
Hinweise:	

KUMA | SPITZE | GUSSEISEN + STAHL | KLEINE - SCHWANENHALS | MAX 2 LICHTQUELLEN



BESTELLINFORMATIONEN / BESTELLLEITFADEN

Beispiel**: KU4102170-N-TS-ECS-P1-HM1500-ZS0750-CN0**

VORRICHTUNG FÜR BELEUCHTUNGSKÖRPER	FORM	LICHTPUNKTE	HÖHE	AUSLADUNG	FINISH
TS Hängend	**ECS** Einfach	**P1** Max 1 Lichtquelle	**HM1500** 1500 mm	**ZS0750** 750 mm	**CN0** Grau [Neri] Strukturiert
		P2 Max 2 Lichtquellen			

Generierter Code: **KU4102170 - N** - _ _ - _ _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ - _ _ _

AUF ANFRAGE
Nicht-standardisierte Varianten und Konfigurationen auf Anfrage erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Neri für weitere Informationen.

Eigentum der Neri S.p.A. - Die Vervielfältigung und Nutzung zu nicht autorisierten Zwecken ist untersagt.
Neri behält sich das Recht vor, Produkte und Dokumentation ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

KUMA | SPITZE | GUSSEISEN + STAHL | KLEINE - SCHWANENHALS | MAX 2 LICHTQUELLEN

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Spitze für Masten aus Sphäroguss UNI EN 1563, Stahl S235 UNI EN 10219-1, feuerverzinkt gemäß UNI EN ISO 1461.

Anzahl der Lichtpunkte: 1, 2
Montagehöhe der Leuchte: 660 mm
Ausladung: 750 mm

Gewicht: 23-30 kg
Finish: Grau [Neri] Strukturiert

WARNHINWEISE

Oberflächenschutz: Beachten Sie die spezifischen Beschreibungen zu den Lackierzyklen der Materialien.

Eigentum der Neri S.p.A. - Die Vervielfältigung und Nutzung zu nicht autorisierten Zwecken ist untersagt.
Neri behält sich das Recht vor, Produkte und Dokumentation ohne vorherige Ankündigung zu ändern.