NERI

Projektstandort:	Projektreferenz: Menge:
Projektname:	Hinweise:

SHELIAK | SPITZE | GUSSEISEN + STAHL | VERZIERT | MAX 3 LICHTQUELLEN



BESTELLINFORMATIONEN / BESTELLLEITFADEN

Beispiel**: SG4201021-N-TP-ECD-P2-HM1660-ZS0540-CN0**

VORRICHTUNG FÜR BELEUCHTUNGSKÖRPER	FORM	LICHTPUNKTE	HÖHE	AUSLADUNG	FINISH
TP Aufsatzmontage	**ECD** Verziert	**P2** Max 2 Lichtquellen	**HM1660** 1660 mm	**ZS0540** 540 mm	**CN0** Grau [Neri] Strukturiert
		P3 Max 3 Lichtquellen			

Generierter Code: **SG4201021 - N** - _ _ - _ _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ - _ _ _

AUF ANFRAGE
Nicht-standardisierte Varianten und Konfigurationen auf Anfrage erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Neri für weitere Informationen.

Eigentum der Neri S.p.A. - Die Vervielfältigung und Nutzung zu nicht autorisierten Zwecken ist untersagt.
Neri behält sich das Recht vor, Produkte und Dokumentation ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

SHELIAK | SPITZE | GUSSEISEN + STAHL | VERZIERT | MAX 3 LICHTQUELLEN

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Spitze aus Gusseisen nach UNI EN 1561, Sphäroguss nach UNI EN 1563 und Stahl S235 UNI EN 10219-1.

Anzahl der Lichtpunkte: 2, 3
Montagehöhe der Leuchte: 1050 mm
Ausladung: 540 mm

Gewicht: 55,5-69,7 kg
Finish: Grau [Neri] Strukturiert

WARNHINWEISE

Oberflächenschutz: Beachten Sie die spezifischen Beschreibungen zu den Lackierzyklen der Materialien.

Eigentum der Neri S.p.A. - Die Vervielfältigung und Nutzung zu nicht autorisierten Zwecken ist untersagt.
Neri behält sich das Recht vor, Produkte und Dokumentation ohne vorherige Ankündigung zu ändern.