

Maia | Pfahl | Gusseisen + Stahl | Einfach | Groß | Max 4 Lichtquellen



Bestellinformationen / Bestellleitfaden

Beispiel: MA1362000-N-BM-EPR-GA4-HC0540-ZD127102-CN0

Befestigung am Boden	Form	Konfiguration der Mastspitze / Lichtpunkte	Höhe	Schnittmaße	Finish
BM Einmauerung	EPR Konisch zulaufend	GA1 Ausleger Bogen hängend Max 1 Lichtquelle	HC0540 5400 mm	ZD127102 Fuß 127 - Kopf 102 mm	CN0 Grau [Neri] Strukturiert
BF Mit Flansch		GA4 Ausleger Bogen hängend Max 4 Lichtquellen	HC0640 6401 mm		

Generierter Code: MA1362000 - N - _ _ _ _ _ ' _ _ _ _ _ ' _

Maia | Pfahl | Gusseisen + Stahl | Einfach | Groß | Max 4 Lichtquellen**MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN**

Beleuchtungsmast aus Gusseisen UNI EN 1561 und Stahl UNI EN 10219-1, feuerverzinkt nach UNI EN ISO 1461.

CE-zertifizierter Mast, gemäß der Norm UNI EN 40-5.

Schnittmaße	Fuß/Kopf 127/102 mm
Klappengröße	186x45 mm
Höhe unter der Erde	800 mm
Höhe des Schlitzes unter der Erdlinie für Kabeleinführung	150x50 mm
Gewicht	100-123 kg
Finish	Grau [Neri] Strukturiert

WARNHINWEISE

Oberflächenschutz: Beachten Sie die spezifischen Beschreibungen zu den Lackierzyklen der Materialien.