NERI

Emplacement du projet :	Référence du projet : Qté :
Nom du projet :	Notes :

SAIPH | POTEAU | ACIER + ALUMINIUM | SIMPLE | MAX 2 SOURCES LUMINEUSES



CE

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple **: SA8201000-N-BM-EPR-GB2-HC0660-ZD168127-CN0**

FIXATION AU SOL	FORME	PRÉDISPOSITION POUR SOMMET / POINTS LUMINEUX	HAUTEUR	SECTION	FINITION
BM Maçonnerie	**EPR** Évasée	**GB2** Console latérale | Max 2 sources lumineuses	**HC0660** 6600 mm	**ZD168127** Base 168 - Sommet 127 mm	**CN0** Gris [Neri] Texturé
BF À semelle			**HC0760** 7600 mm		
			HC0860 8600 mm		
			HC0960 9600 mm		

Code généré : **SA8201000 - N** - _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _

SUR DEMANDE
Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.

Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.

SAIPH | POTEAU | ACIER + ALUMINIUM | SIMPLE | MAX 2 SOURCES LUMINEUSES

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Mât d'éclairage en fonderie d'aluminium UNI EN 1706 et acier S235 UNI EN 10025, galvanisé à chaud conformément à la norme UNI EN ISO 1461.
Poteau certifié CE, conforme à la norme UNI EN 40-5.

Section : Base/Sommet 168/127 mm
Dimension de la porte de visite : 186x45 mm
Hauteur sous le sol : 1000 mm, 100 mm, 700 mm, 800 mm
Hauteur de la fente sous la ligne de sol pour le passage des câbles : 150x50 mm
Poids : 93,1-138,9 kg
Finition : Gris [Neri] Texturé

AVERTISSEMENTS

Protection des surfaces : consulter les descriptions spécifiques sur les cycles de peinture des matériaux.

Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.