NERI

Emplacement du projet :	Référence du projet : Qté :
Nom du projet :	Notes :

ALCOR | POTEAU | FONTE + ACIER | GRAND | MAX 2 SOURCES LUMINEUSES



CE

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple **: AL8157000-N-BM-EPD-GE2-HC0448-ZD140060-CN0**

FIXATION AU SOL	FORME	PRÉDISPOSITION POUR SOMMET / POINTS LUMINEUX	HAUTEUR	SECTION	FINITION
BM Maçonnerie	**EPD** Décoré	**GE2** Évêque sospendue | Max 2 sources lumineuses	**HC0448** 4480 mm	**ZD140060** Base 140 - Sommet 60 mm	**CN0** Gris [Neri] Texturé
BF À semelle			**HC0490** 4900 mm		
			HC0550 5500 mm		

Code généré : **AL8157000 - N** - _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _

NOTES DE CONFIGURATION
Les caractéristiques du produit présentées dans cette fiche technique ne peuvent pas toujours être combinées librement.
Pour vérifier les configurations réellement disponibles et définir le code produit correspondant, veuillez utiliser le configurateur disponible sur notre site internet.

SUR DEMANDE
Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.

Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.

ALCOR | POTEAU | FONTE + ACIER | GRAND | MAX 2 SOURCES LUMINEUSES

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Mât modulaire en fonte UNI EN 1561, fonte à graphite sphéroïdal UNI EN 1563 et acier, avec âme interne en acier S355 UNI EN 10219-1, galvanisé à chaud selon UNI EN ISO 1461.
Poteau certifié CE, conforme à la norme UNI EN 40-5.

Section : Base/Sommet 140/60 mm
Dimension de la porte de visite : 186x45 mm
Hauteur sous le sol : 700 mm
Hauteur de la fente sous la ligne de sol pour le passage des câbles : 150x50 mm
Poids : 146-280,9 kg
Finition : Gris [Neri] Texturé

AVERTISSEMENTS

Protection des surfaces : consulter les descriptions spécifiques sur les cycles de peinture des matériaux.

Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.