NERI

| | | | |
|---|---|---|---|
| Luogo del progetto: | | Reference di progetto: | Q.tà: |
| Nome del progetto: | | Note: | |

## TABIT | PALO | GHISA + ACCIAIO | GRANDE | MAX 1 PUNTO LUCE



CE

## INFORMAZIONI / GUIDA ALL'ORDINE

Esempio**: TA8006000-N-BM-EPD-GF1-HC0335-ZD133042-CN0**

| FISSAGGIO A TERRA | FORMA | PREDISPOSIZIONE PER CIMA / PUNTI LUCE | ALTEZZA | SEZIONE | FINITURA |
|---|---|---|---|---|---|
| **BM**<br>Muratura | **EPD**<br>Decorato | **GF1**<br>Testa palo \| Max 1 punto luce | **HC0335**<br>3350 mm | **ZD133042**<br>Base 133 - Top 42 mm | **CN0**<br>Grigio [Neri] TXT |
| **BF**<br>Flangiato | | | **HC0440**<br>4400 mm | | |

Codice: **TA8006000 - N** - _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _

**A RICHIESTA**
Varianti e configurazioni non standard disponibili su richiesta. Contattare Neri per maggiori informazioni.


Proprietà Neri S.p.A. - Ogni riproduzione ed utilizzo per fini propri non è consentita.
Neri si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti e alla documentazione senza preavviso.

## TABIT | PALO | GHISA + ACCIAIO | GRANDE | MAX 1 PUNTO LUCE

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Palo componibile in fusione di ghisa UNI EN 1561 con anima interna in acciaio S235 UNI EN 10219-1 zincata a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461.
Palo certificato CE, conforme alla norma UNI EN 40-5.

**Sezione:** Base/Top 133/42 mm
**Dimensione portella:** 186x45 mm
**Altezza sotto terra:** 600 mm, 700 mm

**Altezza asola sotto la linea di terra per passaggio cavi:**
150x50 mm
**Peso:** 138,7-173,8 kg
**Finitura:** Grigio [Neri] TXT

### AVVERTENZE

Protezione delle superfici: consultare le specifiche descrizioni sui cicli di verniciatura dei materiali.


Proprietà Neri S.p.A. - Ogni riproduzione ed utilizzo per fini propri non è consentita.
Neri si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti e alla documentazione senza preavviso.