NERI

| | |
|---|---|
| Ubicación del proyecto: | Referencia del proyecto: Cant.: |
| Nombre del proyecto: | Notas: |

## TABIT | POSTE | FUNDICIÓN + ACERO | PEQUEÑO | MÁX 1 FUENTE DE LUZ



CE

## INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo**: TA8003000-N-BM-EPD-GF1-HC0257-ZD133042-CN0**

| FIJACIÓN AL SUELO | FORMA | PREDISPOSICIÓN PARA COPA / PUNTOS DE LUZ | ALTURA | SECCIÓN | ACABADO |
|---|---|---|---|---|---|
| **BM**<br>Mampostería | **EPD**<br>Decorado | **GF1**<br>Cabeza de poste \| Máx 1 fuente de luz | **HC0257**<br>2570 mm | **ZD133042**<br>Base 133 - Superior 42 mm | **CN0**<br>Gris [Neri] Texturizado |
| **BF**<br>Con brida | | | | | |

Código generado: **TA8003000 - N** - _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _

**BAJO PEDIDO**
Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.


Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

## TABIT | POSTE | FUNDICIÓN + ACERO | PEQUEÑO | MÁX 1 FUENTE DE LUZ

### CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Poste modular de fundición de hierro UNI EN 1561 con núcleo interior de acero S235 UNI EN 10219-1 galvanizado en caliente según la norma UNI EN ISO 1461.
Poste certificado CE, conforme a la norma UNI EN 40-5.

**Sección:** Base/Superior 133/42 mm
**Tamaño de la tapa:** 50x50 mm
**Altura bajo el suelo:** 600 mm

**Altura de la ranura bajo la línea de suelo para el paso de cables:** 150x50 mm
**Peso:** 83,1-86,3 kg
**Acabado:** Gris [Neri] Texturizado

### ADVERTENCIAS

Protección de las superficies: consulte las descripciones específicas sobre los ciclos de pintura de los materiales.


Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.