

Beispiel: SH1152000-N-BM-EPD-GE2-HC0328-ZD114060-CN0

Befestigung am Boden	Form	Konfiguration der Mastspitze / Lichtpunkte	Höhe	Schnittmaße	Finish
BM Einmauerung	EPD Verziert	GC3 Ausleger stehend Max 3 Lichtquellen	HC0279 2790 mm	ZD114060 Fuß 114 - Kopf 60 mm	CN0 Grau [Neri] Strukturiert
BF Mit Flansch		GE2 Lichtmastbogen hängend Max 2 Lichtquellen	HC0328 3280 mm		

Um die tatsächlich verfügbaren Konfigurationen zu prüfen und den entsprechenden Produktcode zu ermitteln, nutzen Sie bitte den Konfigurator auf unserer Website.

Sheliak | Pfahl | Gusseisen | Kleine | Max 3 Lichtquellen

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Modularer Mast aus Gusseisen UNI EN 1561 mit Innenkern aus Stahl
UNI EN 10219-1, feuerverzinkt nach UNI EN ISO 1461.
CE-zertifizierter Mast, gemäß der Norm UNI EN 40-5.

Schnittmaße	Fuß/Kopf 114/60 mm
Klappengröße	50x50 mm
Höhe unter der Erde	600 mm
Höhe des Schlitzes unter der Erdlinie für Kabeleinführung	150x50 mm
Gewicht	67,5-71,1 kg
Finish	Grau [Neri] Strukturiert

WARNHINWEISE

Oberflächenschutz: Beachten Sie die spezifischen Beschreibungen zu den
Lackierzyklen der Materialien.