

Mizar | Poste | Fundición + Acero | Cilíndrico grande | Máx 2 fuentes de luz



Información / Guía de pedido Ejemplo: MZ1425000-N-BM-EPR-GA2-HC0540-ZD219127-CN0

Fijación al suelo	Forma	Predisposición para Copa / Puntos de luz	Altura	Sección	Acabado
BM Mampostería	EPR Troncocónica	GA1 Soporte Curvo suspendido Máx 1 fuente de luz	HC0540 5400 mm	ZD219127 Base 219 - Superior 127 mm	CN0 Gris [Neri] Texturizado
		GA2 Soporte Curvo suspendido Máx 2 fuentes de luz	HC0640 6401 mm		
			HC0740 7400 mm		

Código generado: MZ1425000 - N - _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _

Mizar | Poste | Fundición + Acero | Cilíndrico grande | Máx 2 fuentes de luz

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Palo de iluminación en acero UNI EN 10219 y fundición UNI EN 1561, galvanizado en caliente según UNI EN ISO 1461. Poste certificado CE, conforme a la norma UNI EN 40-5.	
Sección	Base/Superior 219/127 mm
Tamaño de la tapa	186x45 mm
Altura bajo el suelo	800 mm
Altura de la ranura bajo la línea de suelo para el paso de cables	150x50 mm
Peso	93,8-142,8 kg
Acabado	Gris [Neri] Texturizado

ADVERTENCIAS

Protección de las superficies: consulte las descripciones específicas sobre los ciclos de pintura de los materiales.