NERI

Projektstandort:		Projektreferenz:	Menge:
Projektname:		Hinweise:	

SHELIAK | PFAHL | GUSSEISEN | KLEINE | MAX 3 LICHTQUELLEN



CE

BESTELLINFORMATIONEN / BESTELLLEITFADEN

Beispiel**: SH1191000-N-BM-EPD-GC3-HC0343-ZD114060-CN0**

BEFESTIGUNG AM BODEN	FORM	KONFIGURATION DER MASTSPITZE / LICHTPUNKTE	HÖHE	SCHNITTMASSE	FINISH
BM Einmauerung	**EPD** Verziert	**GC3** Ausleger stehend | Max 3 Lichtquellen	**HC0343** 3430 mm	**ZD114060** Fuß 114 - Kopf 60 mm	**CN0** Grau [Neri] Strukturiert
BF Mit Flansch					

Generierter Code: **SH1191000 - N** - _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _

AUF ANFRAGE
Nicht-standardisierte Varianten und Konfigurationen auf Anfrage erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Neri für weitere Informationen.

Eigentum der Neri S.p.A. - Die Vervielfältigung und Nutzung zu nicht autorisierten Zwecken ist untersagt.
Neri behält sich das Recht vor, Produkte und Dokumentation ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

SHELIAK | PFAHL | GUSSEISEN | KLEINE | MAX 3 LICHTQUELLEN

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Modularer Mast aus Gusseisen UNI EN 1561 mit Innenkern aus Stahl UNI EN 10219-1, feuerverzinkt nach UNI EN ISO 1461.
CE-zertifizierter Mast, gemäß der Norm UNI EN 40-5.

Schnittmaße: Fuß/Kopf 114/60 mm
Klappengröße: 132x38 mm
Höhe unter der Erde: 600 mm

Höhe des Schlitzes unter der Erdlinie für Kabeleinführung: 150x50 mm
Gewicht: 138,7-140,8 kg
Finish: Grau [Neri] Strukturiert

WARNHINWEISE

Oberflächenschutz: Beachten Sie die spezifischen Beschreibungen zu den Lackierzyklen der Materialien.

Eigentum der Neri S.p.A. - Die Vervielfältigung und Nutzung zu nicht autorisierten Zwecken ist untersagt.
Neri behält sich das Recht vor, Produkte und Dokumentation ohne vorherige Ankündigung zu ändern.