NERI

Projektstandort:	Projektreferenz: Menge:
Projektname:	Hinweise:

CHARA | PFAHL | STAHL | EINFACH | MAX 2 LICHTQUELLEN



CE

BESTELLINFORMATIONEN / BESTELLLEITFADEN

Beispiel**: CH8300000-N-BM-EPR-GD2-HC0623-ZD140102-CN0**

BEFESTIGUNG AM BODEN	FORM	KONFIGURATION DER MASTSPITZE / LICHTPUNKTE	HÖHE	SCHNITTMASSE	FINISH
BM Einmauerung	**EPR** Konisch zulaufend	**GD2** Ausleger hängend | Max 2 Lichtquellen	**HC0623** 6230 mm	**ZD140102** Fuß 140 - Kopf 102 mm	**CN0** Grau [Neri] Strukturiert
BF Mit Flansch			**HC0723** 7230 mm		
			HC0823 8230 mm		

Generierter Code: **CH8300000 - N** - _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _

AUF ANFRAGE
Nicht-standardisierte Varianten und Konfigurationen auf Anfrage erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Neri für weitere Informationen.

Eigentum der Neri S.p.A. - Die Vervielfältigung und Nutzung zu nicht autorisierten Zwecken ist untersagt.
Neri behält sich das Recht vor, Produkte und Dokumentation ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

CHARA | PFAHL | STAHL | EINFACH | MAX 2 LICHTQUELLEN

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Beleuchtungsmast aus Stahl S355 UNI EN 10219-1, gebeiztem Stahlblech und Gusseisen UNI EN 1561, vollständig feuerverzinkt nach UNI EN ISO 1461.
CE-zertifizierter Mast, gemäß der Norm UNI EN 40-5.

Schnittmaße: Fuß/Kopf 140/102 mm
Klappengröße: 350x100 mm
Höhe unter der Erde: 700 mm

Höhe des Schlitzes unter der Erdlinie für Kabeleinführung: 150x50 mm
Gewicht: 93,8-129,1 kg
Finish: Grau [Neri] Strukturiert

WARNHINWEISE

Oberflächenschutz: Beachten Sie die spezifischen Beschreibungen zu den Lackierzyklen der Materialien.

Eigentum der Neri S.p.A. - Die Vervielfältigung und Nutzung zu nicht autorisierten Zwecken ist untersagt.
Neri behält sich das Recht vor, Produkte und Dokumentation ohne vorherige Ankündigung zu ändern.