

Chara | Poste | Acero | Sencillo | Máx 2 fuentes de luz



Información / Guía de pedido

Ejemplo: CH8300000-N-BM-EPR-GD2-HC0623-ZD140102-CN0

Fijación al suelo	Forma	Predisposición para Copa / Puntos de luz	Altura	Sección	Acabado
BM Mampostería	EPR Troncocónica	GD2 Soporte suspendido Máx 2 fuentes de luz	HC0623 6230 mm	ZD140102 Base 140 - Superior 102 mm	CN0 Gris [Neri] Texturizado
BF Con brida			HC0723 7230 mm		
			HC0823 8230 mm		

Código generado: CH8300000 - N - _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _

Chara | Poste | Acero | Sencillo | Máx 2 fuentes de luz

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Palo de iluminación en acero S355 UNI EN 10219-1, chapa de acero decapada y fundición UNI EN 1561, todo galvanizado en caliente según UNI EN ISO 1461. Poste certificado CE, conforme a la norma UNI EN 40-5.

Sección	Base/Superior 140/102 mm
Tamaño de la tapa	350x100 mm
Altura bajo el suelo	700 mm
Altura de la ranura bajo la línea de suelo para el paso de cables	150x50 mm
Peso	93,8-129,1 kg
Acabado	Gris [Neri] Texturizado

ADVERTENCIAS

Protección de las superficies: consulte las descripciones específicas sobre los ciclos de pintura de los materiales.