NERI

Luogo del progetto:		Reference di progetto:	Q.tà:
Nome del progetto:		Note:	

SHELIAK | PALO | GHISA + ACCIAIO | GRANDE | MAX 4 PUNTI LUCE



CE

INFORMAZIONI / GUIDA ALL'ORDINE

Esempio**: SH1351000-N-BM-EPR-GE4-HC0640-ZD168114-CN0**

FISSAGGIO A TERRA	FORMA	PREDISPOSIZIONE PER CIMA / PUNTI LUCE	ALTEZZA	SEZIONE	FINITURA
BM Muratura	**EPR** Rastremata	**GE1** Pastorale sospesa | Max 1 punto luce	**HC0640** 6401 mm	**ZD168114** Base 168 - Top 114 mm	**CN0** Grigio [Neri] TXT
BF Flangiato		**GE4** Pastorale sospesa | Max 4 punti luce	**HC0740** 7400 mm		

Codice: **SH1351000 - N** - _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _

A RICHIESTA
Varianti e configurazioni non standard disponibili su richiesta. Contattare Neri per maggiori informazioni.

Proprietà Neri S.p.A. - Ogni riproduzione ed utilizzo per fini propri non è consentita.
Neri si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti e alla documentazione senza preavviso.

SHELIAK | PALO | GHISA + ACCIAIO | GRANDE | MAX 4 PUNTI LUCE

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Palo componibile in fusione di ghisa UNI EN 1561 con anima interna in acciaio UNI EN 10219-1, zincata a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461.
Palo certificato CE, conforme alla norma UNI EN 40-5.

Sezione: Base/Top 168/114 mm
Dimensione portella: 186x45 mm
Altezza sotto terra: 800 mm

Altezza asola sotto la linea di terra per passaggio cavi:
150x50 mm
Peso: 284,4-310 kg
Finitura: Grigio [Neri] TXT

AVVERTENZE

Protezione delle superfici: consultare le specifiche descrizioni sui cicli di verniciatura dei materiali.

Proprietà Neri S.p.A. - Ogni riproduzione ed utilizzo per fini propri non è consentita.
Neri si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti e alla documentazione senza preavviso.