NERI

Luogo del progetto:		Reference di progetto:	Q.tà:
Nome del progetto:		Note:	

Kuma | Palo | Ghisa + Acciaio | Semplice | Max 2 punti luce

Informazioni / Guida all'ordine

Esempio**: KU1300000-N-BM-EPR-GA2-HC0370-ZD152089-CN0**

Fissaggio a terra	Forma	Predisposizione per Cima / Punti luce	Altezza	Sezione	Finitura
BM Muratura	**EPR** Rastremata	**GA1** Mensola | Pastorale sospesa | Max 1 punto luce	**HC0370** 3700 mm	**ZD152089** Base 152 - Top 89 mm	**CN0** Grigio [Neri] TXT
BF Flangiato		**GA2** Mensola | Pastorale sospesa | Max 2 punti luce	**HC0470** 4700 mm		

Codice: **KU1300000 - N** - _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _

Proprietà Neri S.p.A. - Ogni riproduzione ed utilizzo per fini propri non è consentita.
Neri si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti e alla documentazione senza preavviso.

Kuma | Palo | Ghisa + Acciaio | Semplice | Max 2 punti luce

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Palo per illuminazione in ghisa UNI EN 1561 e acciaio UNI EN 10219-1 zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461.
Palo certificato CE, conforme alla norma UNI EN 40-5.

Sezione	Base/Top 152/89 mm
Dimensione portella	186x45 mm
Altezza sotto terra	600 mm
Altezza asola sotto la linea di terra per passaggio cavi	150x50 mm
Peso	80-91 kg
Finitura	Grigio [Neri] TXT

AVVERTENZE

Protezione delle superfici: consultare le specifiche descrizioni sui cicli di verniciatura dei materiali.

Proprietà Neri S.p.A. - Ogni riproduzione ed utilizzo per fini propri non è consentita.
Neri si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti e alla documentazione senza preavviso.