NERI

Luogo del progetto:		Reference di progetto:	Q.tà:
Nome del progetto:		Note:	

NOVA | PALO | ACCIAIO | SEMPLICE | MAX 2 PUNTI LUCE



CE

INFORMAZIONI / GUIDA ALL'ORDINE

Esempio**: NV1126000-N-BM-EPR-GD2-HC0400-ZD102089-CN0**

FISSAGGIO A TERRA	FORMA	PREDISPOSIZIONE PER CIMA / PUNTI LUCE	ALTEZZA	SEZIONE	FINITURA
BM Muratura	**EPR** Rastremata	**GD1** Mensola sospesa | Max 1 punto luce	**HC0400** 4000 mm	**ZD102089** Base 102 - Top 89 mm	**CN0** Grigio [Neri] TXT
BF Flangiato		**GD2** Mensola sospesa | Max 2 punti luce	**HC0500** 5000 mm		
			HC0600 6000 mm		

Codice: **NV1126000 - N** - _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _

NOTE PER CONFIGURAZIONE
Le caratteristiche del prodotto riportate nella presente scheda tecnica non sono sempre liberamente combinabili tra loro.
Per verificare le configurazioni effettivamente disponibili e definire il relativo codice prodotto, utilizzare il configuratore presente sul nostro sito web.

A RICHIESTA
Varianti e configurazioni non standard disponibili su richiesta. Contattare Neri per maggiori informazioni.

Proprietà Neri S.p.A. - Ogni riproduzione ed utilizzo per fini propri non è consentita.
Neri si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti e alla documentazione senza preavviso.

NOVA | PALO | ACCIAIO | SEMPLICE | MAX 2 PUNTI LUCE

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Palo in in acciaio UNI EN 10219-1 (S235JR), zincato a caldo UNI EN ISO 1461.
Palo certificato CE, conforme alla norma UNI EN 40-5.

Sezione: Base/Top 102/89 mm
Dimensione portella: 132x38 mm
Altezza sotto terra: 100 mm, 600 mm

Altezza asola sotto la linea di terra per passaggio cavi:
150x50 mm
Peso: 35,3-51 kg
Finitura: Grigio [Neri] TXT

AVVERTENZE

Protezione delle superfici: consultare le specifiche descrizioni sui cicli di verniciatura dei materiali.

Proprietà Neri S.p.A. - Ogni riproduzione ed utilizzo per fini propri non è consentita.
Neri si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti e alla documentazione senza preavviso.