

Tabit | Pfahl | Gusseisen + Stahl | Groß | Max 1 Lichtquelle



Bestellinformationen / Bestellleitfaden Beispiel: TA8006000-N-BM-EPD-GF1-HC0335-ZD133042-CN0

Befestigung am Boden	Form	Konfiguration der Mastspitze / Lichtpunkte	Höhe	Schnittmaße	Finish
BM Einmauerung	EPD Verziert	GF1 Mastaufsatz Max 1 Lichtquelle	HC0335 3350 mm	ZD133042 Fuß 133 - Kopf 42 mm	CN0 Grau [Neri] Strukturiert
BF Mit Flansch			HC0440 4400 mm		

Generierter Code: TA8006000 - N - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _

Tabit | Pfahl | Gusseisen + Stahl | Groß | Max 1 Lichtquelle**MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN**

Modularer Pfosten aus Gusseisen UNI EN 1561 mit aus S235J-Stahl gemäß
UNI EN 10219-1, feuerverzinkt gemäß UNI EN ISO 1461.
CE-zertifizierter Mast, gemäß der Norm UNI EN 40-5.

Schnittmaße	Fuß/Kopf 133/42 mm
Klappengröße	186x45 mm
Höhe unter der Erde	600 mm, 700 mm
Höhe des Schlitzes unter der Erdlinie für Kabeleinführung	150x50 mm
Gewicht	138,7-173,8 kg
Finish	Grau [Neri] Strukturiert

WARNHINWEISE

Oberflächenschutz: Beachten Sie die spezifischen Beschreibungen zu den
Lackierzyklen der Materialien.