

Exemple : SH1191000-N-BM-EPD-GC3-HC0343-ZD114060-CN0

Fixation au sol	Forme	Prédisposition pour Sommet / Points lumineux	Hauteur	Section	Finition
BM Maçonnerie	EPD Décoré	GC3 Console fixation portée Max 3 sources lumineuses	HC0343 3430 mm	ZD114060 Base 114 - Sommet 60 mm	CN0 Gris [Neri] Texturé
BF À semelle					

Page 1 de 2

Sheliak | Poteau | Fonte | Petit | Max 3 sources lumineuses

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Mât modulaire en fonte UNI EN 1561 avec âme interne en acier
UNI EN 10219-1, galvanisé à chaud selon UNI EN ISO 1461.
Poteau certifié CE, conforme à la norme UNI EN 40-5.

Section	Base/Sommet 114/60 mm
Dimension de la porte de visite	132x38 mm
Hauteur sous le sol	600 mm
Hauteur de la fente sous la ligne de sol pour le passage des câbles	150x50 mm
Poids	138,7-140,8 kg
Finition	Gris [Neri] Texturé

AVERTISSEMENTS

Protection des surfaces : consulter les descriptions spécifiques sur les
cycles de peinture des matériaux.