

Mizar | Pfahl | Gusseisen + Stahl | Kleiner Zylinder | Max 2 Lichtquellen



Bestellinformationen / Bestellleitfaden

Beispiel: **MZ1415000-N-BM-EPR-GA2-HC0380-ZD168102-CNO**

Befestigung am Boden	Form	Konfiguration der Mastspitze / Lichtpunkte	Höhe	Schnittmaße	Finish
BM Einmauerung	EPR Konisch zulaufend	GA1 Ausleger Bogen hängend Max 1 Lichtquelle	HC0380 3800 mm	ZD168102 Fuß 168 - Kopf 102 mm	CNO Grau [Neri] Strukturiert
		GA2 Ausleger Bogen hängend Max 2 Lichtquellen	HC0480 4800 mm		

Generierter Code: **MZ1415000 - N** - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _

HINWEISE ZUR KONFIGURATION
Die in diesem Datenblatt aufgeführten Produktmerkmale sind nicht immer frei kombinierbar.
Um die tatsächlich verfügbaren Konfigurationen zu prüfen und den entsprechenden Produktcode zu ermitteln, nutzen Sie bitte den Konfigurator auf unserer Website.

Mizar | Pfahl | Gusseisen + Stahl | Kleiner Zylinder | Max 2 Lichtquellen**MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN**

Beleuchtungsmast aus Stahl UNI EN 10219 und Gusseisen UNI EN 1561, feuerverzinkt nach UNI EN ISO 1461.
CE-zertifizierter Mast, gemäß der Norm UNI EN 40-5.

Schnittmaße	Fuß/Kopf 168/102 mm
Klappengröße	186x45 mm
Höhe unter der Erde	600 mm
Höhe des Schlitzes unter der Erdlinie für Kabeleinführung	150x50 mm
Gewicht	48,2-72,2 kg
Finish	Grau [Neri] Strukturiert

WARNHINWEISE

Oberflächenschutz: Beachten Sie die spezifischen Beschreibungen zu den Lackierzyklen der Materialien.