NERI

Projektstandort:	Projektreferenz: Menge:
Projektname:	Hinweise:

KUMA | PFAHL | GUSSEISEN + STAHL | EINFACH | MAX 2 LICHTQUELLEN



CE

BESTELLINFORMATIONEN / BESTELLLEITFADEN

Beispiel**: KU1300000-N-BM-EPR-GA2-HC0370-ZD152089-CN0**

BEFESTIGUNG AM BODEN	FORM	KONFIGURATION DER MASTSPITZE / LICHTPUNKTE	HÖHE	SCHNITTMASSE	FINISH
BM Einmauerung	**EPR** Konisch zulaufend	**GA1** Ausleger | Bogen hängend | Max 1 Lichtquelle	**HC0370** 3700 mm	**ZD152089** Fuß 152 - Kopf 89 mm	**CN0** Grau [Neri] Strukturiert
BF Mit Flansch		**GA2** Ausleger | Bogen hängend | Max 2 Lichtquellen	**HC0470** 4700 mm		

Generierter Code: **KU1300000 - N** - _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _

AUF ANFRAGE
Nicht-standardisierte Varianten und Konfigurationen auf Anfrage erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Neri für weitere Informationen.

Eigentum der Neri S.p.A. - Die Vervielfältigung und Nutzung zu nicht autorisierten Zwecken ist untersagt.
Neri behält sich das Recht vor, Produkte und Dokumentation ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

KUMA | PFAHL | GUSSEISEN + STAHL | EINFACH | MAX 2 LICHTQUELLEN

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Beleuchtungsmast aus Gusseisen UNI EN 1561 und Stahl UNI EN 10219-1, feuerverzinkt nach UNI EN ISO 1461.
CE-zertifizierter Mast, gemäß der Norm UNI EN 40-5.

Schnittmaße: Fuß/Kopf 152/89 mm
Klappengröße: 186x45 mm
Höhe unter der Erde: 600 mm

Höhe des Schlitzes unter der Erdlinie für Kabeleinführung: 150x50 mm
Gewicht: 80-91 kg
Finish: Grau [Neri] Strukturiert

WARNHINWEISE

Oberflächenschutz: Beachten Sie die spezifischen Beschreibungen zu den Lackierzyklen der Materialien.

Eigentum der Neri S.p.A. - Die Vervielfältigung und Nutzung zu nicht autorisierten Zwecken ist untersagt.
Neri behält sich das Recht vor, Produkte und Dokumentation ohne vorherige Ankündigung zu ändern.