NERI

Ubicación del proyecto:	Referencia del proyecto: Cant.:
Nombre del proyecto:	Notas:

Heka | Poste | Fundición + Acero | Sencillo | Máx 2 fuentes de luz

Información / Guía de pedido

Ejemplo**: HE1304000-N-BM-EPR-GA2-HC0370-ZD152089-CN0**

Fijación al suelo	Forma	Predisposición para Copa / Puntos de luz	Altura	Sección	Acabado
BM Mampostería	**EPR** Troncocónica	**GA1** Soporte | Curvo suspendido | Máx 1 fuente de luz **GA2** Soporte | Curvo suspendido | Máx 2 fuentes de luz	**HC0370** 3700 mm **HC0470** 4700 mm	**ZD152089** Base 152 - Superior 89 mm	**CN0** Gris [Neri] Texturizado

Código generado: **HE1304000 - N** - _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _

Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

Heka | Poste | Fundición + Acero | Sencillo | Máx 2 fuentes de luz

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Palo de iluminación en fundición UNI EN 1561 y acero UNI EN 10219-1, galvanizado en caliente según UNI EN ISO 1461.
Poste certificado CE, conforme a la norma UNI EN 40-5.

Sección	Base/Superior 152/89 mm
Tamaño de la tapa	186x45 mm
Altura bajo el suelo	600 mm
Altura de la ranura bajo la línea de suelo para el paso de cables	150x50 mm
Peso	55-63 kg
Acabado	Gris [Neri] Texturizado

ADVERTENCIAS

Protección de las superficies: consulte las descripciones específicas sobre los ciclos de pintura de los materiales.

Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.