
NERI

Projektstandort:	
Projektname:	

Projektreferenz:	Menge:
Hinweise:	

GLOBO | LEUCHTE | GLOBO 300





BESTELLINFORMATIONEN / BESTELLLEITFADEN

Beispiel**: GN300-N-SO-V1-F27-M1-CN0**

SCHIRM-FINISH	VERSORGUNG	TREIBERFUNKTION	ISO-KLASSE	FINISH
SO Opal	**V1** 220V-240V	**F27** ON/OFF+CLO	**M1** Klasse I	**CN0** Grau [Neri] Strukturiert

Generierter Code: **GN300 - N** - _ _ - _ _ - _ _ _ - _ _ - _ _ _

AUF ANFRAGE
Nicht-standardisierte Varianten und Konfigurationen auf Anfrage erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Neri für weitere Informationen.

Eigentum der Neri S.p.A. - Die Vervielfältigung und Nutzung zu nicht autorisierten Zwecken ist untersagt.
Neri behält sich das Recht vor, Produkte und Dokumentation ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

GLOBO | LEUCHTE | GLOBO 300

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Die Leuchte ist für eine einphasige Stromversorgung mit 220V-240V / 50/60Hz ausgelegt und entspricht der Schutzklasse I (CLI).
Die interne elektromagnetische Verkabelung ist mit einer E27-Keramikfassung ausgestattet, die für Glühlampen bis zu 100W oder kompatible Leuchtstofflampen bis zu 25W geeignet ist.
Der Netzanschluss erfolgt über eine interne Klemmenleiste, die für Kabel mit einem maximalen Querschnitt von 2.5 mm² ausgelegt ist.
Das System gewährleistet die Schutzart IP 23 und einen Betriebstemperaturbereich zwischen -30°C und +40°C.

Versorgung: 220V-240V~ 50/60Hz
Schutzklasse: Klasse I
Steuerungstyp - driver: ON/OFF+CLO

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Leuchteneinheit für Stadtmöblierung im klassischen Stil, bestehend aus einem Kugelhalter-Sockel aus Grauguss (konform nach UNI EN 1561) mit einem unteren Anschlussmaß von 28 mm und einem dekorativen, geprägten 10-Blatt-Motiv.
Das innere Tragwerk besteht aus einem feuerverzinkten Stahlrahmen, in den die Halterung für die Lampenfassung und ein spezieller Hitzeschild integriert sind.
Alle Struktur- und Befestigungsschrauben sind vollständig aus Edelstahl gefertigt, um maximale Korrosionsbeständigkeit zu gewährleisten, während der Diffusor aus Polymethylmethacrylat (PMMA) mit hoher Lichtdurchlässigkeit und UV-Beständigkeit besteht.

Durchmesser: 300 mm
Höhe: 330 mm
Gewicht: 3 kg
Windangriffsfläche: 0,07 m²
Finish: Grau [Neri] Strukturiert

INSTALLATION

Geeignet für die Mastaufsatzmontage.
Flansch mit einer 28 mm Mittelbohrung für die Befestigung am Träger.

WARNHINWEISE

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert.
Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.
Oberflächenschutz: Beachten Sie die spezifischen Beschreibungen zu den Lackierzyklen der Materialien.

Eigentum der Neri S.p.A. - Die Vervielfältigung und Nutzung zu nicht autorisierten Zwecken ist untersagt.
Neri behält sich das Recht vor, Produkte und Dokumentation ohne vorherige Ankündigung zu ändern.