

Qté :



Qté :

Qté :

Qté :

Qté :

Qté :

Nebula | Poteau | 2 sources lumineuses décalés

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Mât d'éclairage en acier UNI EN 10219, galvanisé à chaud selon UNI EN ISO 1461.

Poteau certifié CE, conforme à la norme UNI EN 40-5.

Section	Base/Sommet 102/102 mm, 152/152 mm
Dimension de la porte de visite	358x78 mm, 558x114 mm
Hauteur sous le sol	500 mm, 700 mm
Hauteur de la fente sous la ligne de sol pour le passage des câbles	300x60 mm, 500x95 mm
Poids	51-122 kg
Finition	Gris [Neri] Texturé

INSTALLATION

Le mât doit être encastré sur 60 cm, parfaitement d'aplomb, dans un massif de fondation.

Le mât doit être encastré sur 80 cm, parfaitement d'aplomb, dans un massif de fondation.

Platine carrée (D) 266 x 266 mm (épaisseur 18 mm), pour fixation par 4 vis d'ancrage sur un massif de fondation (ancrages et boulons non fournis).
Un montage à platine invisible est préconisé, positionné à 100 mm sous le niveau du sol fini.

Platine carrée (D) 366 x 366 mm (épaisseur 22 mm), pour fixation par 4 vis d'ancrage sur un massif de fondation (ancrages et boulons non fournis).
Un montage à platine invisible est préconisé, positionné à 100 mm sous le niveau du sol fini.

AVERTISSEMENTS

Protection des surfaces : consulter les descriptions spécifiques sur les cycles de peinture des matériaux.