

Ejemplo: MZ1415000-N-BM-EPR-GA2-HC0380-ZD168102-CNO

Fijación al suelo	Forma	Predisposición para Copa / Puntos de luz	Altura	Sección	Acabado
BM Mampostería	EPR Troncocónica	GA1 Soporte Curvo suspendido Máx 1 fuente de luz	HC0380 3800 mm	ZD168102 Base 168 - Superior 102 mm	CNO Gris [Neri] Texturizado
		GA2 Soporte Curvo suspendido Máx 2 fuentes de luz	HC0480 4800 mm		

NOTAS DE CONFIGURACIÓN

Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente.

Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.

Mizar | Poste | Fundición + Acero | Cilíndrico pequeño | Máx 2 fuentes de luz

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Palo de iluminación en acero UNI EN 10219 y fundición UNI EN 1561, galvanizado en caliente según UNI EN ISO 1461. Poste certificado CE, conforme a la norma UNI EN 40-5.	
Sección	Base/Superior 168/102 mm
Tamaño de la tapa	186x45 mm
Altura bajo el suelo	600 mm
Altura de la ranura bajo la línea de suelo para el paso de cables	150x50 mm
Peso	48,2-72,2 kg
Acabado	Gris [Neri] Texturizado

ADVERTENCIAS

Protección de las superficies: consulte las descripciones específicas sobre los ciclos de pintura de los materiales.