

Exemple : MA1307000-N-BM-EPR-GA2-HC0370-ZD102089-CN0

Fixation au sol	Forme	Prédisposition pour Sommet / Points lumineux	Hauteur	Section	Finition
BM Maçonnerie	EPR Évasée	GA1 Console Évêque suspendue Max 1 source lumineuse	HC0370 3700 mm	ZD102089 Base 102 - Sommet 89 mm	CN0 Gris [Neri] Texturé
BF À semelle		GA2 Console Évêque suspendue Max 2 sources lumineuses	HC0470 4700 mm		

Page 1 de 2

Maia | Poteau | Fonte + Acier | Conique | Max 2 sources lumineuses

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Mât d'éclairage en fonte UNI EN 1561 et acier UNI EN 10219-1, galvanisé à chaud selon UNI EN ISO 1461.

Poteau certifié CE, conforme à la norme UNI EN 40-5.

Section	Base/Sommet 102/89 mm
Dimension de la porte de visite	132x38 mm
Hauteur sous le sol	600 mm
Hauteur de la fente sous la ligne de sol pour le passage des câbles	150x50 mm
Poids	50-75 kg
Finition	Gris [Neri] Texturé

AVERTISSEMENTS

Protection des surfaces : consulter les descriptions spécifiques sur les cycles de peinture des matériaux.