

Matar | Poste | Acero + Aluminio | Troncocónico | Máx 2 fuentes de luz



Información / Guía de pedido

Ejemplo: MA1113000-N-BM-EPR-GD2-HC0500-ZD140089-CNO

Fijación al suelo	Forma	Predisposición para Copa / Puntos de luz	Altura	Sección	Acabado
BM Mampostería	EPR Troncocónica	GD2 Soporte suspendido Máx 2 fuentes de luz	HC0500 5000 mm	ZD140089 Base 140 - Superior 89 mm	CNO Gris [Neri] Texturizado
BF Con brida			HC0600 6000 mm	ZD159089 Base 159 - Superior 89 mm	
			HC0700 7000 mm	ZD168089 Base 168 - Superior 89 mm	
			HC0800 8000 mm		
			HC0900 9000 mm		
			HC1000 10000 mm		

Código generado: MA1113000 - N - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _

NOTAS DE CONFIGURACIÓN
Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente.
Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.

Matar | Poste | Acero + Aluminio | Troncocónico | Máx 2 fuentes de luz

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Palo de iluminación en acero UNI EN 10219 y fundición de aluminio EN 1706 AC-46100KF, galvanizado en caliente según UNI EN ISO 1461. Poste certificado CE, conforme a la norma UNI EN 40-5.

Sección	Base/Superior 140/89 mm, 159/89 mm, 168/89 mm
Tamaño de la tapa	186x45 mm
Altura bajo el suelo	100 mm, 600 mm, 800 mm
Altura de la ranura bajo la línea de suelo para el paso de cables	150x50 mm
Peso	46,5-143 kg
Acabado	Gris [Neri] Texturizado

ADVERTENCIAS

Protección de las superficies: consulte las descripciones específicas sobre los ciclos de pintura de los materiales.